

直销价格 哈尔滨钢衬塑储罐储存介质 哈尔滨钢衬塑储罐

产品名称	直销价格 哈尔滨钢衬塑储罐储存介质 哈尔滨钢衬塑储罐
公司名称	无锡新龙科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区洛社镇新园路68号
联系电话	13906177609

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡新龙科技有限公司

钢衬塑储罐的衔接用全塑法兰衔接，应注意在运送或装卸过程中松动，避免形成安全隐患。钢衬塑储罐广泛用在化工、食品等行业，通过碳钢储罐内衬塑材获取更高的防腐效果和寿命寿命。钢衬塑储罐亦称龟甲衬里储罐(龟甲衬里钢、网、塑三合一)是钢塑复合系列产品的精华它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯(线性低密度聚乙烯LLDPE、高密度聚乙烯HDPE)为原料，采用滚塑工艺将钢板、钢网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体产品具有无焊接缝、不渗漏、抗老化、抗冲击、耐腐蚀、寿命长、符合卫生标准等优点它弥补了全塑滚塑储罐刚性强度差，不耐压，耐温差的缺点产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的储罐，是储存腐蚀液体的理想容器。也就是外表层碳钢层，内层聚乙烯塑料层，二层通过中间相嵌龟甲钢网过渡连接的钢塑复合产品，钢体和衬塑层不易脱落和分离。

钢衬塑储罐有立式、卧式等系列产品，各类储罐还可根据所需自行定制。一般立式钢衬塑式储罐、卧式钢塑复合储罐规格为1立方到150立方左右。

250立方米钢衬塑储罐的制造和10立方米钢衬塑储罐制造工艺相似，250立方米钢衬塑储罐制造不在于制造技术有多好和有多高，主要取决于滚塑成型主机的大小和承载强度，250立方米钢衬塑储罐 250立方钢衬

塑储罐在公路运输时有很大难度(公路运输直径为4600mm)，且运输费用较昂贵，径高比也很不成比例，体积大只能向高处延伸，如选 4600 × 15000的250立方米钢衬塑储罐，还不如选125立方钢衬塑储罐2台较为合适。如选 4600 × 18000的300立方米钢衬塑储罐更不合适，还不如选125立方钢衬塑储罐2台更为合适，请用户正确选型。钢衬塑系列储罐在大规格大容量的产品上有非常大的上风，尽管体积大，但仍然保持内衬聚乙烯一次成型整体性的特点，这是其它储罐工艺所达不到之处。

无锡新龙科技有限公司 联系人：黄中其

无锡位于北纬31°07′至32°02′、东经119°31′至120°36′，长江三角洲江湖间走廊部分，哈尔滨钢衬塑储罐专业生产，江苏东南部，沪宁铁路中段。东邻苏州，距上海128公里；南滨太湖，西南与浙江省交界；西接常州，距南京183公里；钢塑复合产品使用机能卓越，具有强度高、耐侵蚀、抗老化、抗冲击、寿命长等特点。北临长江，与靖江市隔江相望。

发布者：无锡新龙科技有限公司

钢衬塑储罐只相宜艳服液体，不宜艳服气体或液体带气体的溶液。储罐塑料层具有无焊接缝、不渗漏、抗老化、抗冲击、耐侵蚀、寿命长、符合卫生尺度等特性。除大部门酯类、醚类、酮类、苯类等液体外，几乎能耐大部门的酸类、碱类、盐类等化学侵蚀液。

钢衬聚乙烯储罐刚性强度大，弥补了塑料贮罐刚性强度和耐温性差的缺点，罐体外形和接口可以任意改变（合适的径高比和便于运输），公司技术部可按你的意图进行设计、制作。产品使用高温达到95以下，低温度可达-40，知足了不同地区不同温差前提下使用。根据钢衬塑储罐的特性较高工作温度可为90以下，较高工作压力有设计钢板厚度决定。

无锡新龙科技有限公司20年滚塑钢衬塑储罐、钢衬塑反应罐和聚乙烯储罐制作！

联系人：黄中其(经理)

无锡新龙科技有限公司

一般技术图纸没标明，储罐的工作温度和压力为常温常压。

钢衬塑储罐使用说明(使用留意事项)

规格：1—150m³

分类：立式平底钢衬塑储罐；立式锥底钢衬塑储罐；卧式园型钢衬塑储罐；卧式椭圆型钢衬塑储罐

钢衬塑储罐产品型号规格

与传统防腐钢衬塑储罐比拟，哈尔滨钢衬塑储罐，价格低廉，机能价格比高。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体表面，以纯聚乙烯为原料，哈尔滨钢衬塑储罐生产厂家，使用滚塑工艺将钢板、钢网（龟甲）与聚乙烯有机结合成一体。聚乙烯牢固连接钢体表面。

我们坚信，服务创造价值，以客户为尊，哈尔滨钢衬塑储罐储存介质，客户满意是我们的动力。无锡新龙科技有限公司20多年专注于大型钢衬塑储罐和聚乙烯储罐制造，成功服务2000家化工、生物、染料、冶金、稀土、机械、电力、电子、环保、纺织、给水、环保等企业！从而使得它既有钢体的机械机能，

又有塑料的耐侵蚀，缓结垢，不易生长微生物的特点。

发布者：无锡新龙科技有限公司

为了进步钢衬塑储罐使用寿命，应避免安装在高侵蚀环境，平时要检查钢体外表的防腐情况，做好钢罐体外防腐工作。

内层LLDPE的防腐机能卓越。

无锡新龙储罐再次成为江苏省高新技术企业!为您服务，我们的荣幸；让您满意，我们的责任！
跨世纪的钢衬塑储罐聚乙烯储罐制造商！

内衬层和密封面不答应刮、割、划、挠或与硬物碰撞。

具有极好的耐侵蚀机能。因为运用独特的滚塑出产工艺，储罐钢体内表与塑料层间还焊一层钢制冲压菱形网，使内衬塑料层与钢体外壳过渡结合在一起，消除和降低了塑料与钢板冷热收缩不一致而产生的脱层现象，进步了产品可靠性。而江苏钢衬塑储罐出产厂家主要在无锡地区，而无锡钢衬塑储罐出产厂家主要集中在洛社镇地区，而洛社镇地区数无锡新龙科技有限公司是钢衬塑储罐出产最早的企业之一。它是将钢网(龟甲)焊接于钢体内表面，以纯聚乙烯(PE)为原料，使用热融滚塑工艺将聚乙烯内衬于钢罐体内壁，钢罐体内网(龟甲)与聚乙烯有机结合成一体，使聚乙烯牢固过渡连接钢体内表面，内衬聚乙烯防腐层厚度可根据实际需要而定，内衬聚乙烯防腐层厚度可在15-20mm不等。在常温常压使用环境前提下，其各项指标和性价比优于玻璃钢、钛合金、不锈钢。钢衬塑储罐产品在我们海内大概有20年左右的使用历史

我公司在上世纪九十年代中期在海内就率先研究和开发钢衬塑储罐这一新的防腐产品，在研发钢衬塑储罐的过程中碰到了种种的研发挫折，如钢体与衬塑层的分离、龟甲网的规格、衬塑层厚度、管口设计和衬塑等题目，通过我们的研发解决了这些技术题目，为今后和现在钢衬塑储罐的发展作出了贡献，这一研究和开发技术在目前有良多钢衬塑储罐制造公司一直沿用之今。钢搪塑即龟甲搪塑衬里是钢搪塑复合系列产品是传统板衬的进级产品。

无锡新龙储罐再次成为江苏省高新技术企业!为您服务，我们的荣幸；让您满意，我们的责任！

直销价格(图)-哈尔滨钢衬塑储罐储存介质-哈尔滨钢衬塑储罐由无锡新龙科技有限公司提供。“钢衬塑储罐,钢衬聚乙烯储罐,塑料储罐,化工储罐,防腐储罐”就选无锡新龙科技有限公司(www.xinlongchina.com)，公司位于：无锡市惠山区洛社镇新园路68号(工业集中区)，多年来，新龙科技坚持为客户提供好的服务，联系人：黄中其。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新龙科技期待成为您的长期合作伙伴！02立方米)-200000L(200立方米)，具备50000台/年的生产能力。