

屋面泡沫玻璃 安徽泡沫玻璃 经纬保温材料专业品质

产品名称	屋面泡沫玻璃 安徽泡沫玻璃 经纬保温材料专业品质
公司名称	六安市经纬保温防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省六安市裕安区分路口镇工业区
联系电话	13733031010

产品详情

泡沫玻璃的应用

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，发泡泡沫玻璃，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。公司拥有三条具有国内水平的年产8万立方挤塑式保温板（xps）材生产线。

由于泡沫玻璃优良的物理、化学性能，使其广泛应用于石油、化工、电力、国防等领域，也可直接用来制作手脚美容奇石、大型雕塑、各种工程构件、绿化墙等。泡沫玻璃作为一种绝热保温材料，吸声泡沫玻璃，具有强度高、导热系数低、耐水耐潮、耐侵蚀等优异性能，可用于冷库、地下输油管道及各类建筑物的墙体与顶棚，起绝热保温作用。吸声消音用泡沫玻璃不仅能起到良好的降噪作用，而且具有质轻、不燃、不腐及受潮、吸水后不软化等特点，因此被广泛用于游泳馆、地铁、食品和纺织车间等潮湿、防火并有低噪要求的建筑工程中。

珍珠岩泡沫玻璃的保温性能

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。

珍珠岩泡沫玻璃有效消除热桥以往采用保温，屋面泡沫玻璃，热桥是难以避免的，而外墙保温有效地防止热桥的产生，避免结露。珍珠岩泡沫玻璃，大多数塑料质轻，化学性稳定，不会锈蚀；耐冲击性好；具有较好的透明性和耐磨耗性；绝缘性好，导热性低；一般成型性、着色性好，加工成本低；

使墙体潮湿情况得到改善，一般内保温需设隔汽层，珍珠岩泡沫玻璃哪家好，而采用外保温保温材料的透湿性能远远强于主体结构，在墙体内部一般不会发生冷凝现象，结构层的整个墙身温度提高了进一步

增强了墙体的保温性能。

六安市经纬保温防水材料有限公司是一家以保温材料的研制开发、生产销售和设计施工于一体的企业，公司主要是生产xps挤塑保温板。总公司成立于2009年10月，位于六安经济开发区凤凰大道，占地6000平方米。随后又于2011年4月在蚌埠成立了分公司，占地5000平方米。2011年11月又在安庆成立了占地6600平米分公司。公司拥有三条具有国内水平的年产8万立方挤塑式保温板（xps）材生产线。

无论是泡沫玻璃还是其它材料，只要是人工合成，都有一定的标准，必须达到此标准才能生产使用。比如强度要到达一定标准或者导热性或者绝热性等等。这个标准是有国家相关部门颁布的。现在使用的是2005年颁布的JC/T647-2005这一标准。标准参照了TASTMC552中的技术要求，并且考虑了国内市场对泡沫玻璃产品的需求，经过两年修订最终成型。下面我们来简单介绍一下标准的内容。

首先是泡沫玻璃的使用温度范围，标准规定温度范围为：零下268摄氏度到零上427摄氏度，安徽泡沫玻璃，适用于闭孔型泡沫玻璃。用于建筑绝热的泡沫玻璃，温度要求则是零下200摄氏度到零上400摄氏度。外观也有相应的规定，比如裂纹，孔洞的大小和数量。还有导热系数。优等品的导热系数不得小于0.048。还有抗压强度和抗折强度。160号的产品抗压抗折强度不得小于0.5MPa，180号产品的抗压抗折强度不得小于0.6MPa。

还有泡沫玻璃的实验方法。比如质量外观，抗压强度和抗折强度，还有绝热性，等等实验方法。都是引用的国家现有的标准。比如在温度适用范围的实验中，规定实验温度温度为零下200摄氏度，样件数量不得少于三件，在此环境中时间不得少于一定的天数等等。

屋面泡沫玻璃-安徽泡沫玻璃-经纬保温材料专业品质(查看)由六安市经纬保温防水材料有限公司提供。六安市经纬保温防水材料有限公司（www.lajwbwcl.com）为客户提供“xps挤塑保温板”等业务，公司拥有“xps挤塑保温板”等品牌。专注于保温、隔热材料等行业，在安徽六安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张经理。同时本公司（www.jwycj.cn）还是从事安徽挤塑板，安徽保温挤塑板，安徽xps挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。