

空调正压送风口生产厂家 约特通风设备厂家直销

产品名称	空调正压送风口生产厂家 约特通风设备厂家直销
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

防排烟系统之楼梯间正压送风口常识

防排烟系统之楼梯间正压送风口常识：

楼梯间正压送风口一般安装在过道或防烟前室，平时常闭，发生火灾时烟感探头发出发火警信号，控制中心给阀上电磁铁接通电信号使阀门迅速打开，也可人手动迅速打开阀门进行排烟。

正压送风口有常开和常闭两种形式.常闭式正压送风口设置在前室等部位，是前室正压送风系统的控制阀，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾时手动和电动打开，起防烟作用.

正压送风口的设置要求

1 除直灌式送风方式外，楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯的两个楼梯间，应每层设一个常开式百叶送风口;分别设置井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔

一层设一个常开式百叶送风口;

2前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口，并应设手动开启装置;

3送风口的风速不宜大于7m/s;

4 送风口不宜设置在被门挡住的部位.

5 剪刀楼梯的两个楼梯间宜分别设置送风井道和机械加压送风机.当受条件限制时，住宅建筑的两个楼梯间可合用送风井道和送风机，但送风口应分别设置.

本厂型号齐全 欢迎在线、来电咨询（说明：1、报价不含税与运费；2、量大原则签定合同
3、量大可优惠，空调正压送风口生产厂家，

购买流程：

我公司有专业的销售流程，客户选购产品时需提供的技术参数，销售部将这些参数提交给技术部门，技术部门为您选择合适的型号，然后技术部门提交数据到报价部门，报价部门为您提供报价，如需含税含运费或者其他资质资料，请提前告知我们。

- 1、销售人员与客户初步沟通
- 2、客户提交技术参数
- 3、销售部提交数据到技术部门
- 4、技术部门根据参数选型并提交给报价部门
- 5、报价部门根据技术部门给出的型号进行报价并返回销售部
- 6、销售人员回复客户

注：你可以要求只给出产品裸价，优质正压送风口生产厂家，或者报价包含运费、安装费、增值税等费用。

常闭加压送风口500x1000(+250)代表什么意思

加压送风口500x(1000+250)意思是：加压送风口的尺寸是700宽*1250高，250为检修口部位，用来安装电机(机构)。500x1000是送风阀的可开启面积的宽高，500x1000(+250)即500x1250是风阀的宽高。

送风口的外壳用优质冷轧钢板制作，天津正压送风口生产厂家，表面静电喷塑，消防正压送风口生产厂家，含静压箱，高效过滤器，散流板，在改建和新建各级洁净室，可作为终端高效过滤装置在洁净顶棚等处，具有投资少，施工简便等优点。

1、静压箱采用低碳钢材料制作，高效过滤器和静压箱做成一个整体。在静压箱的进风口处配置 -- 调节阀调节送风均匀度和静压效果。

2、重量轻、安装、更方便，尤其适合安装于铝合金龙骨形式的洁净室中。

主要性能参数1.净化效率：高效 99.99%（钠焰法）亚高效 85%（钠焰法）2.初阻力：高效 235.44Pa
亚高效 69Pa

空调正压送风口生产厂家-约特通风设备厂家直销由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzyttfkt.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。约特通风——您可信赖的朋友，公司地址：山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首，联系人：孙志杰。