## 南洋厂家直销VDE出口欧洲H05RN-F3x1.0平方橡胶软电源线

产品名称	南洋厂家直销VDE出口欧洲H05RN- F3x1.0平方橡胶软电源线
公司名称	绍兴南翔电缆有限公司
价格	2.50/米
规格参数	线芯结构:3x32/0.20 护套厚度:7.5mm 20 电阻:19.5 /km
公司地址	柯桥区漓渚镇小步村
联系电话	0575-85502288 13867529870

## 产品详情

## 亲爱的买家请注意:

需要下单请前往本公司阿里巴巴店铺:www.shaoxingnanxiang.com,下单前请先联系旺旺,确认型号、价格以及是否有现货?由于铜价的调整,产品价格会出现不同幅度的波动,以上价格仅供参考,谢谢!

本公司橡胶线已取得VDE认证(证书号40025962)、CCC证书(证书号2008010104278368),并取得欧盟环保RoHs证书(证书号1904065512),公司承诺证书定期更新,请有需要的客户询价、下单,谢谢。

本产品采用无氧铜导体,三元乙丙橡胶(EPDM)绝缘层,护套为氯化聚乙烯(CPE)橡胶,对品质有要求的客户请认准我们的产品。

工厂提供橡胶电源线定制,对印字,绝缘线芯颜色,是否内含麻绳等有要求的客户可以向客服咨询。

如有其他疑问请与我旺旺联系,或者直接电话:13867529870 王先生

芯数截面 mm2	线芯结构 根/mm	绝缘厚度 mm	护套厚度 mm
2x0.75	2x24/0.20	0.6	0.8
2x1	2x32/0.20	0.6	0.9
2x1.5	2x30/0.25	0.8	1.0
2x2.5	2x50/0.25	0.9	1.7
3x0.75	3x24/0.20	0.6	0.9

3x1	3x32/0.20	0.6	0.9
3x1.5	3x30/0.25	0.8	1.0
3x2.5	3x50/0.25	0.9	1.8

这就是所谓的橡胶线,此型号是出口欧洲国家的电线,通常我们称它为:(VDE橡胶线、橡套电缆线、橡胶线、户外橡胶线等)它具有灵活性高,能抵御天气、油/油脂、机械和热应力。应用包括处理设备、移动电源、工地、舞台和视听设备,港口地区和水坝。同时也适合于石膏固定装置,临时建筑物和住宅,军营的排水和污水处理,寒冷的环境和恶劣的工业环境中。

## 二:产品使用简介:

1.最高工作温度:90 ;长时间工作温度:65

2.最低环境温度:固定敷设-40;

3.额定电压: 450/750V;

4.导体材质:无氧铜

5.绝缘材质:三元乙丙橡胶(EPDM)

6.护套材质:氯化聚乙烯橡胶(CPE)

7.标准芯线颜色:棕/蓝/黄绿

8.产品使用范围:各种LED户内、外灯饰(埋地灯、潜水灯、草坪灯、舞台灯、洗墙灯、泳池灯、射灯、灭蚊灯、防水电源等)及各家用电器:压力锅、光波炉、电炒锅、电熨斗、微波炉、烤箱、潜水泵、多士炉和各类电动工具中。

9.产品的主要特性:防晒、防水、防油、耐温、耐寒、抗UV、抗老化;

10.认证:VDE,出口国家欧洲地带国家.