

蒸烫机蒸汽发生器法兰电热管 380V12KW加热棒

产品名称	蒸烫机蒸汽发生器法兰电热管 380V12KW加热棒
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇益
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

不锈钢翅片干烧加热管

翅片电热管与普通元件相比具有升温快、热效率高、使用寿命长、加热装置体积小、散热性好等特点

法兰加热管

蒸烫机法兰加热管

六角螺纹加热管

防爆法兰加热管

锅炉用加厚耐高压法兰加热管

方法兰加热管

抗干烧防水垢方法兰加热管 干燥机法兰加热管

重油防爆加热管 模温机法兰加热管

空气干烧加热管

空气干烧加热管 桑拿炉加热管

异形干烧加热管 管道加热管

异形干烧管 小家电干烧管

液体加热管 硅橡胶防水接头加热管

螺旋法兰加热管 铁氟龙加热管（耐酸碱）

耐强酸强碱钛合金加热管 水箱、蒸饭车加热管

水箱、太阳能工程加热管 产品信息

产品品牌：宇益

产品货号：

产品材质：不锈钢304或者304以上材料

产品产地：广州市

产品规格：按客户要求定做

包装件数：

2，使用说明：

(1)选料不低于304材质，因此可以用于弱酸溶液或碱溶液，电压不得高于额定值的1.1倍。

(2)水热加热元件，严禁脱水干烧，同时禁止用于酸碱类等其他液体加热。

(3)本品属机电配件，必须安装到带有接地装置的设备上使用！

温馨提示：价格仅供参考，经销批发，价格另议，量大从优！

所有规格均可按照客户需求订制。欢迎来电或加旺旺详谈

联系电话：13926161245（陈经理） qq：294955641

注意事项

- 1、元件允许在下列条件下工作: a . 空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。 b . 工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。 c . 绝缘电阻
- 2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清理干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。
- 3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。
- 4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。
- 5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。

6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。

7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于 $1\text{m}\Omega$ 时，可在 200°C 左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。

8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

其他热销产品

石英加热管

乳白陶瓷套石英加热管

乳白铝套石英加热管

乳白不锈钢套石英加热管 高温透明陶瓷头石英加热管 高温透明不锈钢套石英管

远红外碳化硅加热管

异形石英加热管

单头石英加热管

不锈钢单头加热管

不锈钢单头加热管

限位式单头管

直角单头管

翅片式加热管

液体加热螺纹单头管

螺纹单头加热管

4mm、5mm单头管

耐酸碱铁氟龙单头管

仿进口大功率加热管

本产品的加工定制是是，品牌是宏业，型号是非标定做，材质是不锈钢材料