

节能环保滚筒洗石机 泉州滚筒洗石机 顺凯机械

产品名称	节能环保滚筒洗石机 泉州滚筒洗石机 顺凯机械
公司名称	河南顺凯重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	13607666236 15037134000

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南顺凯重工机械有限公司

滚筒洗石机

大容量储料斗、拆装转场简便、螺旋叶片搅拌翻滚、推挤、石子二次清洗

其原理与滚筒搅拌机相同，节能环保滚筒洗石机，拆装转场方便且对场地、基础的要求简单，适合移动性施工的场所。

滚筒搅拌式特点：

- 1、安装基础简易：因整个设备为箱形框架结构，只需有一平整地面和污水回用沉淀池即可。地面硬化便于清扫。
- 2、拆装转场简便：设备的高度整体性便于施工现场存放或转场运输，拆装部件只有成品堆料皮带机，松开底部固定螺栓和吊挂钢丝绳，将成品皮带机塞入主框架底面即可。
- 3、高度整体性：除成品料堆料皮带机外，所有系统都集成于一个整体框架内，既保证了设备的整体性又留有适度的维修保养和巡视空间，便利和安全。
- 4、工作可靠性：其核心的洗石系统采用搅拌机的搅拌原理，原料在搅拌筒内受连续螺旋叶片翻滚、推挤及物料间相互磨擦作用，石原料又经浸泡、搓洗短时间内可使石泥分离，并在石料卸出前进行二次清洗即可完全达到含泥量小于0.5%的要求。

5、使用经济性：

储料斗容量达8M，使装载机合理安排主设备（如搅拌站）与洗石机的上料时间，避免装载机在不同上料点及原料间频繁换位，泉州滚筒洗石机，储料斗口宽度3.2米，也使装载机轻松上料，降低劳动强度。

设有清水自动补偿和成品料离机时再淋洗、於泥排放功能的水槽。

4.成品石料可堆放也可入仓或斗（如：投入配料机石料斗）滚筒洗石机

滚筒洗石机

洗石机是利用机械设备对原料石进行清洗，在保证工程质量要求的同时确保有足够的生产率满足混凝土搅拌站对石料的供应。

其工作过程一般为：原料储存、输送、清洗、成品料输送、污水沉淀回用；

原料储存一般为储料斗，对储料斗要求可用ZL50装载机上料，斗口上料宽度要大于3米，料斗容量视装载机上料高度、运输高度、原料自流角度等情况，越大越好。

原料输送一般采用皮带输送，视原料含泥量斗口处设节流装置已控制清洗量。

因一般采石场提供的原料石上附着的泥尘量不大且附着力小，因此清洗过程无需太长，关键是石料清洗完毕卸出时不要附带料槽内脏水，而组成石料的二次污染。

完成清洗的石料一般也是通过皮带机输送到成品储料区或储料斗待用，因此对存放处做遮护处理或现洗现用。

不论哪种类型的洗石机都会产生大量污水且用水量基本差不多，考虑环境要求一般设置污水沉淀回用池，视产量确定水池容积和沉淀层级，一并考虑污泥的机械或人工清理。滚筒洗石机

洗石机工作期间，新型滚筒洗石机厂家，操作人员要坚守岗位，随时调查设备各部位的工作情况，发现电机或其他部位出现异常，应立即停机查看，排除故障后，要整理洁净滚筛里的石子，方可发动电机持续作业。

洗石机轴承过度磨损或安装不良，形成定、转子相擦，使铁芯外表损害，进而形成洗石机硅钢片间短路，电动机铁损添加，使电动机温升过高。这时运用细锉等工具去除毛刺，消除硅钢片短接，整理洁净后涂上绝缘漆，并加热烘干。

洗石机铁芯与机座间结合松动，可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，旋紧定位螺钉。

洗石机简单呈现磨损的当地就是上述几个当地。为了更好的确保设备的正常运用。用户在运用洗石机设备时，需要有其留意上述部分，防止因操作导致更多的问题，滚筒洗石机厂家有哪些，影响正常出产。

二、洗石机排出的废水，不得随意排放在水沟、河流或农田，要排进沉淀池循环使用，避免形成对环境的污染和水资源的糟蹋。

三、停机时，要等滚筛和传送带上的碎石运送洁净后方可拉闸停机。

四、洗石机要配备废水沉淀池，沉淀池要有安全防护栏和安全警示牌。保证施工安全。滚筒洗石机

节能环保滚筒洗石机-泉州滚筒洗石机-顺凯机械由河南顺凯重工机械有限公司提供。河南顺凯重工机械有限公司（www.skzgjx.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.hnshunkaizz.com）还是从事复合肥烘干机，褐煤烘干机，三筒烘干机的厂家，欢迎来电咨询。