

洁净灯 辉冠照明按需定制 三管防爆洁净荧光灯

产品名称	洁净灯 辉冠照明按需定制 三管防爆洁净荧光灯
公司名称	东莞市辉冠照明电器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇增埗村卢屋工业区东洲埔厂房
联系电话	18929414159

产品详情

洁净灯特点

洁净灯是一种带灯的空气净化器，是创新智慧与高科技的完美结合。洁净灯在照明的同时产生大量的负离子。在自然界中，植物光合作用、瀑布、雷雨闪电都能产生空气负离子。含有负离子的空气令人呼吸舒畅、心旷神怡，当空气负离子浓度较高时，洁净灯能抑制多种病菌繁殖、净化室内空气中的烟、尘、花粉、毛屑等可吸入颗粒物。在此环境中生活、学习、工作能消除疲劳、调节人体代谢、提高机体免疫功能。

空气负离子如同阳光一样，是人类必不可少的物质，对人的生命活动有着很重要的影响，就像食物中的维生素，所以人们又称它为空气维生素。但负离子的寿命很短，在清洁的空气中只有几分钟，而在污浊的环境里仅有几秒钟，甚至更短。在旷野、海滨、山村、瀑布、喷泉等地，由于大气压低、灰尘少、温度高、空气中电离出的负离子多，其寿命可达到20多分钟；而在城市，特别是工矿区，人口密集、烟囱林立、烟尘剧增、还有汽车排出的废气，空气被污染，负离子数量大大减少，破坏了生态平衡，人们的健康受到威胁。

论洁净灯的直发光和侧发光

洁净灯两种发光方式各有优缺点：直发光在结构上和侧发光的区别是没有导光板，导光板（PMMA）一般导光率在93%左右。洁净灯由于灯珠间隔比较大，所以灯珠和PC扩散板之间的距离要求比较大，这样在点亮的时候才不会形成暗区。LED直发光洁净灯的缺点是灯具厚度一般在3.5cm-5cm，而侧发光一般在8mm-12mm之间，直发光比侧发光灯具要厚很多。直发光灯具的优点是同等灯珠情况比侧发光光通量要高。侧发光洁净灯灯珠所发出光经过导光板反光膜反射后照射出来，经过了导光板所以光通量会有一些损失。

侧入式对光效处理要求较高，一般导光板和扩散板要求都比较高，这样的LED灯具一般都比较薄。

洁净灯、洁净灯怎么用暗装方式进行安装？

洁净灯的安装方法：

安装步骤1、首先拿出事先准备好的记号笔，用记号笔画出LED面板灯（洁净灯）转换框的内部边缘的尺寸。

安装步骤2、按照记号笔的画线，用美工刀进行裁切。切割时要小心一些，不要划伤自己。

安装步骤3、将切割好的LED面板灯（洁净灯）转换框牢固地安装在天花板上。

安装步骤4、将洁净led面板灯（洁净灯）的驱动放在天花板内，安装好净化面板灯的驱动电源。

安装步骤5、最后，将洁净灯（洁净灯）嵌入安装好的转换框内，即可完成安装。