

商丘铁丝网片 铁丝网片尺寸 建兴网业

产品名称	商丘铁丝网片 铁丝网片尺寸 建兴网业
公司名称	安平县建兴网业制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县堤沃村村南166米处
联系电话	18231886838

产品详情

铁丝网片的应用范围非常广泛，今天我们主要讲述一下铁丝网片在不同行业中的用途。铁丝网片更多的应用在建筑工程方面，商丘铁丝网片，主要起到墙体加固防皸裂和保温保暖的作用。

建筑工程采用的铁丝网片规格一般为:

网孔：1/2；金属丝直径60丝；网片尺寸常为2米*4米（可根据需求定做）

铁丝网片以牢固结实、价格低廉特点深的青睐。抹灰工程电焊网片的具体施工，铺设电焊网片，抹灰厚度大于55mm需钉铁丝网片，铁丝网片尺寸，建筑抹灰工程多采用热镀锌电焊网片，性能好、防腐蚀、焊接牢固，经济耐用。

铁丝网片可分为点焊铁丝网片、焊接铁丝网片、碰焊网片和镀锌铁丝网网片，一般有分为1*2m，2*2m，2*3m，2*4m，网孔2*2cm，铁丝网片厂，3*3cm，5*5cm，10*10cm，20*20cm的常用规格。铁丝网片是焊接牢固、耐腐蚀、网面平整、网孔均匀、防护能力强不易遭破坏，价格也实惠属于质优价廉的产品。铁丝网片分别有电焊铁丝网片、轧花铁丝网片、勾花铁丝网片三种。电焊铁丝网片是采用优质黑铁丝（低碳钢丝，铁丝）经精密排焊设备焊接而成。轧花和勾花铁丝网片是将优质黑铁丝（低碳钢丝、铁丝）经过机器把铁丝压弯然后经过机器编织而成。

铁丝网片理论重量计算方法同钢筋网片理论重量计算公式一样，都是用铁丝网片理论重量（kg）=铁丝直径mm*直径mm*0.00617*米数来计算，如果是特殊的尺寸或者规格，再加上1.5-2.0%的损耗就是铁丝网片用料成本。如果是小丝径、小网孔的铁丝网片可以用另外一个筛网的重量计算公式：丝径mm*丝径mm*目数/2=铁丝网片每平米重量（kg）。有了铁丝网片理论重量计算方法，护栏网厂和客户都可以核算原材料成本，加以相应的焊接、编织加工费、表面处理费用和包装费、利润等，促进合理价格成交，使铁丝网片、高速公路护栏网、煤矿支护网等围栏网制品价位更规范，市场更透明，更能体现护栏网厂具有生产实力的优势。商丘铁丝网片-铁丝网片尺寸-建兴网业(优质商家)由安平县建兴网业制品有限公司提供。

安平县建兴网业制品有限公司（www.jianxingwangye.com）是一家从事“金属丝,金属丝网,护栏网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“建兴”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使建兴网业在金属丝网中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！