

三网合一光纤配线架【ODF机柜】

产品名称	三网合一光纤配线架【ODF机柜】
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

三网合一光纤配线架【ODF机柜】

本公司专业生产：

室外防水，落地式，壁挂式144芯，288芯，576芯，1152芯光缆交接箱

室内，壁挂式，入墙式24芯36芯48芯72芯96芯144，三网合一光纤分纤箱

室外防水，落地式，144芯，288芯，576芯，1152芯三网合一光缆交接箱

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，三网合一光纤配线架

室内，落地式，144芯，288芯，576芯，720芯，ODF光纤配线架

室外防水，室内，壁挂式，抱杆式12芯24芯48芯72芯96芯，光纤分纤箱

室外防水，室内，插片式，壁挂式，抱杆式1分8，1分16，1分32光分路器箱

光缆分纤盒，光缆接头盒，光纤束状尾纤，光纤适配器

光纤终端盒,ODF单元箱,多媒体信息箱

三网共建共享光纤配线架是用于光纤接入网(电信网,移动网,联通网)三网主干光缆与ftth小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。

远捷通信,光纤连接你我;共创未来;宽带沟通无限!

omdf容量:576芯,648芯,720芯,864芯,960芯,1152芯

机架高度:2000mm,2200mm,2600mm 三类

材质:优质冷轧板

类型:常规型(设备侧光分路器款)三网合一款

gpx02b光纤配线架的作用odf(optical distribution frame)光纤配线架宁波远捷通信科技有限公司光纤配线架(odf)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接,分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集odf,ddf,电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区,光纤到大楼,远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

gpx02b型光纤配线架属熔接配线一体化,适用于光纤接入网主干光缆间的熔接,配线,调线和测试。

技术指标

- 工作环境: -40 ~ 65
- 大气压力: 70kpa ~106kpa
- 插入损耗: 0.2db
- 回波损耗: fc/pc 40db,fc/apc 60db,fc/upc 50db
- 光纤连接器插拔耐久寿命>1000次
- 机箱高压防护地与机箱绝缘,绝缘电阻 $\times 1000m/500v(dc)$
- 机箱高压防护与机箱耐压间耐压 3000cv(dc)/1min不穿,无飞弧。

特点

容量大,密度高,2.6米机架满配置864芯;

- 全模块化设计,采用12芯熔接配线一体化模块,每单元集熔接,配线于一体;

- 卡接式安装fc,sc两种适配器,适配器与机箱下面呈30度角,既保证了跳纤的弯曲半径,又可避免弧光灼伤人眼;
- 能同时满足带状光缆和非带状光缆的需要;
- 标识清楚,每芯光纤的接续与分配都有明确规定的标示;
- 每个接续模块可单独抽出,操作方便,具有保护光纤接点盘贮光纤功能;
- 设有光缆引入单元,光缆可上下进缆,光纤的分配和调度全正面操作。

3.3.1 特点及优点

采用中国电信标准设计,通用性强;

符合标准: yd/t 778-2006

适用通信机房独立光纤跳接场,配线采用交叉连接方式,可以方便地实现光纤线路的连接,分配和调度;

全封闭柜式结构,防尘性能好;

设有高性能接地装置,保护设备安全。

3.3.2 主要技术性能

工作环境温度: - 25 ~ 55

环境湿度: 93%(40)

箱门开启角度: 110°

箱门开启次数: 2000次

接地排耐电压水平: 3000v(dc)/10ma/1min

绝缘电阻: $1 \times 10^3 \text{m} / 500\text{v}$