

商丘新型玻化微珠配方比例图解 商丘保温砂浆厂提供

产品名称	商丘新型玻化微珠配方比例图解 商丘保温砂浆厂提供
公司名称	河南润东建材有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:商丘保温砂浆 型号:商丘保温砂浆-01 产地:商丘
公司地址	新郑市龙湖镇淮河路南侧中原工学院大学科技园 6号楼4楼410-6 (注册地址)
联系电话	0371-55885069 18937165386

产品详情

[商丘玻化微珠保温砂浆](#)是应用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料，以[商丘玻化微珠](#)为轻质骨料、玻化微珠保温胶粉料按一定比例搅拌均匀混合而成，具有强度高、质轻、保温、隔热好、电绝缘性能好、耐磨、、防辐射等显著特点。

中文名

玻化微珠保温砂浆

外文名

Thermal insulation glazed hollow bead mortar

类型

[商丘新型无机保温砂浆](#)材料特性

环保无毒、无异味、不含溶剂

应用范围

括楼梯间、分户隔墙、顶棚等

注意事项

宜在5 -40 的环境下使用

六大特性编辑1、环保无毒、无异味、不含溶剂

[商丘玻化微珠保温砂浆](#)

- 2、良好的施工性，易于掌控施工厚度
- 3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定
- 4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好
- 5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高
- 6、良好的粘结力和剪切力，具有很好的抗裂抗风压性能

[商丘无机活性保温砂浆配合比以及方法](#)

[商丘无机活性墙体热保温砂浆配合比以及方法](#)如下：

称净水6公斤，加入抗裂砂浆（一袋25公斤），用机器搅拌均匀，静置3-5分钟以增强和易性，使用前再搅拌一次，重新搅拌时无需添加水和其他材料，配制好的抗裂砂浆注意防风、防晒。一次配制数量不能太多，以防止砂浆超过可使用的时间。

待保温层基本干燥后（3-5天后），在保温层上抹商丘抗裂砂浆，di一道控制在2-3mm，用镘

刀将耐碱网格布即时压入抗裂砂浆内，网眼砂浆饱和度要求达到100%，网格布搭接宽度不小于100mm，网格布的边缘严禁干搭接，必须嵌在抗裂砂浆中，阴角处网格布压槎搭接不小于100mm，阳角外应搭接不小于100mm。搭接处网眼砂浆饱和度要达到100%，要同时抹平，待指干后，4涂抹第二道抗裂砂浆，要求平整、顺直拉细毛，进行下道工序，以批涂3mm厚度计，每平方米4.5-5.5公斤左右；用2m的靠尺检查其面层的垂直度和平整度，一般控制在3mm以内。

[商丘保温砂浆](#)是建筑材料中用途十分广泛的，那么应该如何进行选购

- 1、选购的保温砂浆首先要看保温材料导热系数是否小和保温性是否好的特性，然后还要看保温材料所处环境温度变化时是否能够确保材料的保温性良好。
- 2、另外在选购过程中也要看好其是否质量轻，够疏松。这样的保温材料除了能够承受重量以外，也可以增大传热性能。
- 3、再者，能够防水防渗透。防水性一定要好，就算是吸入了水分保证不会对保温效能产生多大影响。
- 4、所有有机物质都不应该应用到保温材料的生产中，含有有机物质的保温材料可能会在湿度大的环境中出现腐烂、霉变、生蛆等破坏性的危害。同时也不能含有的物质，这样可以避免火灾，保证安全。