

# 无缝铜水管和铜气管 圆形

产品名称	无缝铜水管和铜气管 圆形
公司名称	青岛同和铜管销售公司
价格	.00/个
规格参数	断面形状:圆形 材质:铜及铜合金 规格:15-50
公司地址	中国 山东 平度市 同和办
联系电话	86 0532 87317382 13070898013

## 产品详情

断面形状	圆形	材质	铜及铜合金
规格	15-50	产地/厂家	青岛铜管
类型	水、电、暖、汽等	壁厚	0.7 ( mm )
外径	15 ( mm )	品名	无缝管

### 无缝铜水管和铜气管

标准是gb/t18033-2007。主要适用于输送饮用水、生活冷热供水、民用天然气、、煤气及对铜无腐蚀作用的其他介质的铜管，也适用供热系统用铜管（地暖用铜管）。铜管一般采用焊接、扩口或压接等方式与管件相连接。管材内外壁清洁、光亮，无有影响使用的有害缺陷。塑料袋包装和气泡袋包装及按合同要求包装

水压试验管材最大工作压力，按（1）计算；

管材进行水压试验时，其试验压力按（2）计算，在该压力下，持续10s-15s后，管材应无渗漏和永久变形。

2s.t

$$p = \frac{2\sigma_s t}{d - 0.8t} \dots\dots\dots(1)$$

d-0.8t

$$p = n p \dots\dots\dots(2)$$

式中：

p-最大工作压力，单位为牛顿平方毫米 (n/mm<sup>2</sup>)

pt\_试验压力，单位为牛顿平方毫米 (n/mm<sup>2</sup>)

t\_管材壁厚，单位为毫米

d-管材外径，单位为毫米

s-材料允许应力，硬态管：s=63n/mm<sup>2</sup>,半硬态：s=50n/mm<sup>2</sup>,软态：s=41.2n/mm<sup>2</sup>

n=系数 (推荐值n=1-1.5)