

# 不锈钢管内衬四氟/连接方式/性能特点/性能指标

产品名称	不锈钢管内衬四氟/连接方式/性能特点/性能指标
公司名称	洛阳玖信管业有限公司
价格	100000.00/吨
规格参数	外径:25-1020 壁厚:3-10 材质:无缝钢管内衬聚四氟乙烯
公司地址	西工区五洲国际博览城
联系电话	0379-69985156 18037006527

## 产品详情

### 不锈钢管内衬四氟

摘要：不锈钢管内衬四氟既有钢管的强度和传统的连接方法，又具有塑料材料的耐腐蚀、抗老化、高耐磨、无锈、无毒、内壁光滑等特点，广泛用于化工、电力、冶炼、制药、食品、环保、电镀等领域，是输送酸、碱、盐、有腐蚀性气体等介质的理想管道。

我公司生产技术先进、设备精良、科研创新力量雄厚。公司还以产量大、质量高、品种齐、价格适宜的规模优势而享誉国内外，遵循“创造变化，并带来绩效突破性地提高；激情--乐观向上，永不言弃；热爱工作，顾全大局，不计较个人得失；以积极乐观的心态面对日常工作，不断自我激励，并获得成功”的运营理念，公司已成为中国境内一家从事各种防腐耐磨管材管件研发、生产、销售、服务为一体的高科技专业化防腐耐磨管道企业。

不锈钢管内衬四氟衬里管道工艺之粉末压制成型法具体工艺为：将四氟乙烯树脂粉末均匀而疏松地填放在橡皮袋与管件器壁之间，然后在橡皮袋内施加液压（通常为水），使橡皮袋向器壁扩张，利用橡皮袋传递压力，水作加压介质，使橡皮袋与管件、器壁之间的聚四氟乙烯均匀地受压，将F4树脂压实而成预制件。将预制件烧结成型。这种采用一次性整体成型的衬里层，其质量受到原料、工艺的影响很大。

详情可咨询: 谷180先3700生6527

作为专业的不锈钢管内衬四氟生产厂家，我们遵循“不断设定更高的目标，今天的最好变现是明天的最低要求；敬业--专业执着，精益求精；上班时间只做与工作有关的事情，没有因工作失职而造成的重复错误；今天的事不推到明天，遵循必要的工作流程”的运营理念，钢衬四氟（PTFE）直管主要

应用钢衬四氟（PTFE）直管主要作用：用于各种浓度的迕水，硫酸，盐酸，氢氟酸和各种有机酸，强酸，强氧化剂的介质的输送。主要特点：具有优异的耐温性能和耐腐蚀性能。 途径规格：DN20-DN600 使用温度：-50-200 使用压力：-0.96-3.0Mpa 材质：碳钢衬氟PTFE 制作工艺：粉末模压工艺/紧衬推压工艺 本公司的优势：我司生产制造的钢衬PTFE衬四氟管具有外管跟内衬无缝贴合,在持续高温的工作环境下无蠕变，鼓包，拉裂等特性。

"目前，各类聚四氟乙烯制品已在化工、机械、电子、电器、軍工、航天、环保和桥梁等國民经济领域中起到了举足轻重的作用。"

聚四氟乙烯(PTFE)使用条件行业 化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制藥、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。

使用优点

耐高温——使用工作温度达250 。

耐低温——具有良好的机械韧性；即使温度下降到-196 ，也可保持5%的伸长率。

耐腐蚀——对大多数化学藥品和溶剂，表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有機溶剂。

耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。

高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。

不粘附——是固体材料中最小的表面张力，不粘附任何物质。

无毒害——具有生理惰性，作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。"

"衬氟管道是一种新型的耐腐、耐温、不结垢、不易生长微生物又能保证输送介质纯度的化工管道、器件，其寿命超过不锈钢且价格适中，衬氟管道在各类防腐管器中出类拔萃。近年来，衬氟管道得到广泛应用并取得了满意的效果和明显的经济效应。今天就为大家介绍关于衬氟管道的相关知识。希望大家喜欢！"

一、行业：化工、石化、炼油、氯碱、制酸、磷肥、制藥、农药、化纤、染化、焦化、煤气、有机合成、有色冶炼、钢铁、原子能及高纯产品生产（如离子膜电解），粘稠物料输送与操作，卫生要求高度严格的食品、饮料等加工生产部门。

二、介质：氢氟酸、磷酸、硫酸、硝H-N-O-酸、盐酸、各种有机酸、有機溶剂、强氧化剂以及其它各种强腐蚀性化学介质。"

我公司遵循“持续学习，自我完善，做事情充分体现以结果为导向；得客户者得天下；产品与产品的差异在于细节；以人才和技术为基础，创造最佳产品和服务”的运营理念，为你提供高品质的不锈钢管内衬四氟，以质量为生命、以创新为龙头、以客户满意为宗旨，为人类节约每一滴水，为地球播种每一点绿，为天空净化每一片蓝，以市场为向导，引领行业的产品时代潮流，共同塑造美好未来。

