

空调散流器风速 天舜通风 山东空调散流器

产品名称	空调散流器风速 天舜通风 山东空调散流器
公司名称	德州天舜通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宏海路中段路西100米
联系电话	13184122395

产品详情

铝合金散流器是空调系统中常用的送风口、具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，空调散流器风速，能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离，方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。

铝合金散流器选型要点

- 1) 根据工程特点、所需气流组织类型。调节性能和送风方式等，选择相应的风口类型。
- 2) 根据需要风量[送风或排（回）风]，在风口颈部（或风口进出口断面处）允许的风速范围内，确定所需风口的尺寸。如按风口风速（一般为2~5m/s）确定风口尺寸时，应考虑风口的有效面积率（一般为30%~60%）。
- 3) 校核所选择风口的主要技术性能。如射程、压力损失、噪声指标以及工作区域内的风速与温差。
- 4) 确定所选风口的布置安装方式以及与风道的连接方式。

什么是散流器?

空调 或通风的送风口，顾名思义，就是让出风口出风方向方成多向流动，一般用在 大厅等大面积地方的送风口设置，以便新风分布均匀。

散流器的是什么?

散流器 气流为贴附(平送型)型 适用于 吊顶 送风系统，abs空调散流器，风口一般是平面的，顶送风一般采用方形散流器，散流器底面贴在天花板上。

室内机下方吊顶上留有检修口，便于对室内机电气接线进行检修和更换。开关 或者 温控器，山东空调散流器，控制出风口内部电子风阀的开关，调节送风量大小，实现不同用途 房间的调温效果。

产品特点详情描述：

产品材质：铝合金 不锈钢

产品结构：单层叶片 双层叶片交叉组合

可加附件：风量调节阀

产品特性：叶片可动，可调整气流吹出角度，什么叫空调散流器，并配合订制异形尺寸

格栅式风口产品特点：格栅式风口有固定格栅风口和门铰式格栅风口两种。门铰式格栅风口是在固定式的基础上增加了一个内边框和制定制的门锁及铰链，活门可以方便的打开，有利于安装和清洗。

格栅式风口为铝合金制做，表面经过阳极氧化处理，也可按用户要求进行烤漆或静电喷塑，颜色按用户选择。

格栅式风口可以按用户要求配上调节阀或过滤网。

适用范围：格栅式风口常用于洗漱间、卫生间回风，电梯管道口及检查口的装饰，还可用于仓库、车间等外墙的通风口。

制作说明：我厂制做风口时已经预留了安装间隙。一般情况下叶片平行于风口长边。

空调散流器风速-天舜通风(在线咨询)-山东空调散流器由德州天舜通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。德州天舜通风设备有限公司（www.dztstf.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!