

# 矿用主扇风机 15kw矿用风机 重庆矿用风机

产品名称	矿用主扇风机 15kw矿用风机 重庆矿用风机
公司名称	山东海华环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东淄博周村南郊镇工业园
联系电话	13355294188

## 产品详情

### 矿用主扇风机的维护

随着矿用风机的使用时间的增长，难免会出现一些小故障，因此我们为了确保矿用风机的使用性能更加稳定，需要对矿用风机进行相关的保养，这样可以有效的延长矿用风机的使用寿命，那么矿用风机的保养维护范围都有哪些呢，下面咱们就一起来了解了解吧。

矿用风机对温度计及油标的灵敏性应定期检查。随着矿用风机的使用时间增长，我们需要对矿用风机修理时必须先断电停机，对不允许在运转中进行，开关应由专人监护，以防中途送电。

一定要定期清除矿用风机及矿用风机输气管道内的灰尘、污垢及水等杂质，并防止生锈。另外大家还需要注意的就是对于大功率的局部通风机，要定期给矿用风机电机的前后轴承加润滑油，延长使用寿命；孔板上的灰尘和杂物，保持消声材料清洁，提高消声效果。

### 矿用风机的检测

矿用风机检测主要从事节能产品及淘汰产品的评定及可靠性认定；新产品鉴定检验和型式检验；风机产品的质量仲裁工作；产品质量事故的分析 and 研究；委托检验；参与有关技术标准、检验规范、实施细则等文件制、修订工作；开展有关质量检测新技术、新方法的研究。研制有关测试装置、专用试验台架等；对有关测试方法进行验证；研制并推广先进的检测仪器仪表；组织矿山风机行业质量检测人员的业务培训；开展有关风机产品质量检验方面的国际合作与技术交流活动。

主要检测项目：

- 1.风机流量
- 2.风机静压
- 3.风机功率
- 4.转速
- 5.大气压力
- 6.大气温度
- 7.大气湿度
- 8.风机效率
- 9.噪声等

FKZ、FKCDZ系列矿井风机是在原矿用节能风机的基础上，通过技术改进、完善结构，250kw矿用风机，提高性能和扩大机号而设计成功的。该系列风机运转效率更高、噪声更低，性能范围更大，11kw局部矿用风机，节电效果更为显著。同时主风筒内设有稳流环装置，特性曲线无驼峰，可保证风机在任何阻力状态下都可稳定运转。

为扩大该系列风机的性能范围，满足各类大中小型非煤矿山的需要，是低、中、高阻力和大、中、小风量的各类型通风网路，均可选到在效区运转的主扇、辅扇和多级机站风机，15kw矿用风机，该系列风机采用0.40~0.65三种轮毂比、单机和对旋两种结构型式，即分为FKZ和FKCDZ两种。并且FKZ系列分别采用4、6、8极电机为三种转速，FKCDZ系列分别采用4、6、8、10和12极电机为五种转速，总共可组成187个规格型号，形成了一个庞大的风机系列群，可与全国任何煤矿的通风网路合理匹配而获得运转效率。

该系列风机是专门根据冶金、有色、黄金、化工、建材和核工业等各类非煤矿山通风的需要设计的，可做为主扇、辅扇，既可安装在地表，也可安装于井下，适宜于多风机联运转，是多风机串并联多级机站通风系统中各级机站理想的机站风机。也适用于大型车间、隧道、人防工程等场合的通换气。

通风机采用直联型结构，通风机主机体采用钢板、型钢组焊而成，电机和叶轮放置其中，重庆矿用风机，结构紧凑，整体稳定性好。主机体设有稳流环装置，使风机的特性曲线无驼峰，避免喘振危险。风机由集流器、主机、扩散器、扩散塔（有时需要扩散塔）和平板车等5部分组成。

在主扇风机选型时，应首先确定所需风机的风量 $Q_f$ 和压力 $P_f$ 。利用全压特性曲线进行风机选型时，以所需风机的全压为依据，该全压值应包括扩散器塔出口动压损失（抽出式）或出风井口的动压损失（压入式）；而利用静压特性曲线进行风机选型时，以所需风机的静压为依据，该静压值不包括出口动压损失。

矿用主扇风机(图)-15kw矿用风机-重庆矿用风机由山东海华环保设备有限公司提供。山东海华环保设备有限公司（[www.haihuahuanbao.com](http://www.haihuahuanbao.com)）是一家从事“风机,环保设备,除尘器”的公司。自成立以来，我们坚

持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“海华环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使海华环保设备在除尘设备中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.taifengji.com](http://www.taifengji.com)）还是从事高压离心风机，高压离心引风机，高压通风机的厂家，欢迎来电咨询。