

外墙陶土砖 鹤壁陶土砖 乐住陶瓷技术有限公司

产品名称	外墙陶土砖 鹤壁陶土砖 乐住陶瓷技术有限公司
公司名称	霍邱县乐住陶瓷技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	霍邱县龙潭镇龙潭村
联系电话	18815641377

产品详情

页岩砖和陶土砖有哪些区别

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，鹤壁陶土砖，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，人杰地灵，资源丰富，土地肥沃，岗湾交错，河道纵横，沟塘棋布，交通方便。盛产石灰石、花岗岩和优质陶瓷土。

页岩砖和陶土砖有哪些区别

页岩砖与陶土砖的区别在于他们用的原料不一样，页岩砖用的是页岩就是那种紫红色的片状岩石，这是国家鼓励的。因为这种石头不能用来种植的。而陶土就是我们种地上的那种粘土，具有塑性，这是国家限制的，因为陶土最适合种植，而做成砖后就不能转化了。

釉面砖常见问题

六安乐住陶瓷制品有限公司位于霍邱县龙潭镇南楼村，龙潭地处北温带，是渔米之乡。山清水秀，人杰地灵，资源丰富，土地肥沃，岗湾交错，河道纵横，沟塘棋布，盛产石灰石、花岗岩和优质陶瓷土

釉面砖是装修中最常见的砖种，由于色彩图案丰富，而且防污能力强，被广泛使用于墙面和地面之中，常见的质量问题主要有两方面：

a 龟裂

龟裂产生的根本原因是坯与釉层间的应力超出了坯釉间的热膨胀系数之差。当釉面比坯的热膨胀系数大，冷却时釉的收缩大于坯体，釉会受拉伸应力，当拉伸应力大于釉层所能承受的极限强度时，就会产生龟裂现象。

b 背渗

不管那一种砖，吸水都是自然的，但当坯体密度过于疏松时，就不仅是吸水的问题了，而是渗水泥的问题。即水泥的污水会渗透到表面。

4、常用规格

正方形釉面砖有152-152毫米、200-200毫米、长方形釉面砖有152-200毫米、200-300毫米等，常用的釉面砖厚度5毫米及6毫米。

乐住陶瓷采用湿式高负压真空成型方法，生产过程低粉尘低噪音、无废水排放，陶土砖价格，产品设计与生产遵循节能减排、改善人居环境的宗旨。乐住陶瓷传承欧式古朴典雅，沉淀醇厚人文意蕴，有耐腐蚀、保温透气、吸音等优良特性。

页岩砖和陶土砖有哪些区别

页岩砖利用页岩和煤矸石为原料进行高温烧制的砖块。

强度级别：标准要求的强度等级为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。

陶土砖其实是粘土砖的一种，烧结陶土砖，主要以实心砖为主！是不断优化及传统技艺不断升级的产物。陶土砖通常采用优质粘土甚至紫砂陶土高温烧制，以天然粘土为主要成分，外墙陶土砖，用石英、长石等为骨料，经过烧结后形成的土建砌墙砖。陶土砖的性质属于低温砖，烧成温度大概在800 左右，吸水率较高，一般吸水率在8%--10%。

外墙陶土砖-鹤壁陶土砖-乐住陶瓷技术有限公司由霍邱县乐住陶瓷技术有限公司提供。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司（www.wellrah.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。霍邱县乐住陶瓷技术有限公司——您可信赖的朋友，公司地址：霍邱县龙潭镇龙潭村，联系人：黄国栋。