

罗图风机公司 外拖空调风机用途 威海空调风机

产品名称	罗图风机公司 外拖空调风机用途 威海空调风机
公司名称	潍坊罗图风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市坊子区王裴家工业园
联系电话	13235365893

产品详情

空调离心风机的机构设计，优良的风机设计结构能延长设备使用寿命，确保设备的安全性，对于结构设计，容易加速腐蚀的设计缺陷是应力集中倾向和缝隙环境，有时尽管金属浸泡溶液中，腐蚀率较小；但形成缝隙，由于内部溶液的化学和电化学状态发生了变化，将引起严重的缝隙腐蚀。

外转子离心式空调风机报价 电动机与负载轴线不对齐——检查调整机组的轴线

电动机安装不妥——检查安装情况及底脚螺丝。电源电压不对称：当电源线一相断路、保险丝一相熔断，或闸刀起动设备角头致使一相不通，威海空调风机，都将造成三相电动机走单相，致使运行的二相绕组通过大电流而过热，及至烧毁。因此，外拖空调风机用途，对于三相电机一般不适用熔断器进行保护。

空调风机的日常维护

- 1.使用环境应经常保持整洁，风机表面保持清洁，进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
- 2.只能在风机完全正档情况下方可运转，同时要保持供电设施容量充足，电压稳定，严禁缺相运行，供电线路必须为专用线路，不应长期用临时线路供电。
- 3.风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象，应立即停机检查。为了保证安全，不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右，外拖空调风机质量，确认无异常现象再开机运转。
- 4.根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂（电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂），为保证风机在运行过程中的良好的润滑，加油次数不少于1000小时/次，封闭轴承和电机轴承，加油用ZL-3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。

5. 风机应贮存在干燥的环境中，外拖空调风机供应，避免电机受潮。风机在露天存放时，应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰，以免风机受到损伤。

空调风机维护、使用说明

- 1、 输送的气体不含有粘性和纤维物质，含尘量和其它固体杂质的颗粒含量不大于 $100\text{mg} / \text{m}^3$ ；气体应无腐蚀性。
- 2、 被输送的气体温度不超过 80°C ，相对湿度不大于 90% （ $+25^\circ\text{C}$ 时）
- 3、 风机叶轮旋向应符合机壳上的标志。风机按出口可分为 0° 、 90° 、 180° 订货时须注明。
- 4、 搬移和运行风机时应注意防震、防潮、勿倒置，不得拉扯电机引出线。
- 5、 风机应贮存在干燥、通风、无腐蚀性气体的场地。
- 6、 风机严禁敞开使用。

罗图风机公司(图)-外拖空调风机用途-威海空调风机由潍坊罗图风机有限公司提供。潍坊罗图风机有限公司（www.rotorfan.cn）位于山东省潍坊市坊子区王裴家工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前罗图风机在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。罗图风机取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。罗图风机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。