

黑色氟胶板 四川氟胶板 扬中橡胶

产品名称	黑色氟胶板 四川氟胶板 扬中橡胶
公司名称	扬中市橡胶塑料厂有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市油坊镇太平688号
联系电话	13805290861

产品详情

耐燃性

氟橡胶遇火能燃烧，离火即自熄。

耐低温性能

氟橡胶的耐低温性能一般，能保持弹性的极限温度为 - 15 ~ - 20 。随着温度的降低，黑色氟胶板，拉伸强度变大，在低温下显得强韧。在测2mm厚的标准试样时，脆性温度在 - 30 左右，四川氟胶板，厚度1.87mm时为 - 45 ；厚度0.63mm时为 - 53 ；厚度0.25mm时为 - 69 。一般氟橡胶的使用温度可略低于脆性温度。

耐气候老化和耐臭氧性

VitonA自然存放10年之后的性能是令人满意的。在臭氧浓度为0.01%的空气中，氟胶板价格，经45天作用没有明显龟裂，耐气候老化和耐臭氧性是令人满意的。

机封工作注意以下问题：

1、安装时注意事项

a 要十分注意避免安装中所产生的安装偏差

(1) 上紧压盖应在联轴器找正后进行，螺栓应均匀上支，防止压盖端面偏斜，用塞尺检查各点，其误差不大于0.05毫米。

(2) 检查压盖与轴或轴套外径的配合间隙（即同心度），四周要均匀，用塞尺检查各点允差不大于0.01

毫米。

b 弹簧压缩量要按规定进行，不允许有过大或过小现象，要求误差2.00毫米。过大会增加端面比压，另速端面磨损。过小会造成比压不足而不能起到密封作用。

c 动环安装后髯保证能在轴上灵活移动，将动环压向弹簧后应能自动弹回来。

橡胶板检验分为出厂检验和型式检验两种

1. 出厂检验：产品出厂前应进行外观质量、整卷长度、宽度、厚度、单位面积质量、硬度、拉伸强度以及扯断伸长率的检验。

2. 型式检验：a.新产品或老产品转厂的试制定型鉴定。b.正式生产后，如结构、配方、材料、工艺有较大改变，氟胶板生产厂家，可能影响产品性能时；c.正常生产时，定期或积累一定产量后，应周期性进行一次检验；

黑色氟胶板-四川氟胶板-扬中橡胶(查看)由扬中市橡胶塑料厂有限公司提供。扬中市橡胶塑料厂有限公司（www.china-kdfs.com）为客户提供“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”等业务，公司拥有“氟胶板,氟橡胶板,氟橡胶条,氟橡胶管,氟橡胶混炼胶”等品牌。专注于工业用橡(乳)胶制品等行业，在江苏 镇江 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蔡德扬。