

# 快硬水泥厂 快硬水泥 华泥新材料有限公司

产品名称	快硬水泥厂 快硬水泥 华泥新材料有限公司
公司名称	北京华泥新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾工业开发区
联系电话	13811712604

## 产品详情

### 快干水泥与双干水泥有区别吗

以下内容由华泥新材料为您提供，今天我们来分享快干水泥的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

快干水泥，是在普通水泥中加入一定比例促进凝固的添加剂，用于需要快速凝固的工程，因凝固迅速，其力学性能一般比不上正常凝固速度的水泥。但也需要有比较好的力学性能。

而膨胀水泥，是在普通水泥中加入发气剂，让水泥在凝结的过程中内部产生大量的气泡，重量只有普通水泥的3~5成，就像做面包加入了发泡粉，快硬水泥多少钱一袋，膨胀水泥因内部气孔，力学性能大为减弱，不能作为受力支撑部件。主要用作填充墙砌体、或起其它填充作用，为的是减轻重量、节省材料，内部气孔也有很好的保温隔热、隔声的作用。

双快水泥的主要特点是凝结硬化快、小时强度高，即所谓“小时水泥”。该水泥凝结时间用缓凝剂可以调节。该水泥还具有微膨胀、低温条件强度发挥正常及长期强度稳定等优点。主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、锚喷支护工程、粘结铸造、截水堵漏以及公路路面抢修等工程。

### 快干水泥怎么使用

- 1、施工前应做砂浆及混凝土试配，以确定合适的强度标号和可操作时间。

- 2、凝结硬化后不能重新加水使用，速干水泥不能与普通水泥混用。
- 3、如果掺用外加剂，快硬水泥厂，需通过试验后确定外加剂的种类及掺量。
- 4、使用前先把漏水点和漏水缝凿成喇叭口或楔形缝，清除碎屑，准备好适用的工具和量具。
- 5、将1公斤堵漏剂放入锅内，加入0.30-0.36公斤水，迅速拌成浆体。冬天施工宜用温水，夏天施工宜用冷却水，拌和水量过多或太少均影响施工质量。水量过多浆体稀，快硬水泥，强度下降;水量过少浆体干硬不密实。条件许可时可先试拌。
- 6、把拌好的浆体迅速迎漏水方向压下，待浆体硬化后才可放松。一般10分钟之内能把水堵住，堵水后再用掺微膨1胀剂的砂浆或普通水泥砂浆拌面并养护3天。
- 7、对于严重漏水缝，采用引流方法，先堵上缝，后堵下缝，最后堵引流孔。
- 8、对于大面积渗漏，要找出漏水点，先用堵漏剂堵住，快硬水泥多少钱，然后用掺微膨1胀剂的水泥砂浆抹面。
- 9、一般情况下，不宜用本品干粉直接堵漏。在紧急情况下(如水池或船舱漏水)，可将干粉直接投向漏水点或水坑，用手压住或用脚踩住，待硬化后才放松。

想要了解更多快干水泥的相关内容，请及时关注北京华泥新材料网站。

## 快干水泥与普通水泥

快干水泥和普通水泥较大的区别再去速度和强度。快干水泥是一种在正常情况下配水混合能够快速凝固的水泥。

快干水泥主要应用于道路抢修，特殊场地的施工队对时间要求交紧等。

一般快干水泥1cm厚的30分钟就可以达到 20mpa，这是普通水泥到达不了的速度。

北京华泥新材料——专业生产、销售快干水泥，我们公司坚持用户为上帝，想用户之所想，急用户之所急，以诚为本，讲求信誉，以产品求发展，以质量求生存，我们热诚地欢迎各位同仁合作共创辉煌。

快硬水泥厂-快硬水泥-华泥新材料有限公司由北京华泥新材料科技有限公司提供。北京华泥新材料科技有限公司(www.bjhuani.com)是北京通州区,水泥及制品的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在华泥新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创华泥新材料更加美好的未来。