

烟气在线酸露点分析仪-南京利诺威仪表

产品名称	烟气在线酸露点分析仪-南京利诺威仪表
公司名称	南京利诺威仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-A1186
联系电话	025-58578821 13813372873

产品详情

南京利诺威SLD1800是一款可以在线测量烟气酸露点分析仪。在特定时间内定时对尾部烟道内的烟气酸露点进行定时检测，在设定的时间内进行线性数据统计，从而对锅炉排烟温度有一个更经济的指导数据，为锅炉燃烧、锅炉燃料的投放、锅炉配风的调整提供帮助。

在燃烧和其它过程中要测量硫酸的形成，酸露点温度是一个关键的参数。在防止设备腐蚀和改善效率中也是必不可少的工作。对维持锅炉效率和监测SO₃，保持锅炉各个状态，酸露点温度的测量是必须的：测量酸露点温度(ADT)的目的是为了提高锅炉效率及监测排放浓度保护铁炉设备状态。

在线酸露点分析仪技术参数

工作温度：0-180

酸露点范围：100到220

精度：+/-2%（在-20 ~ +40 0 ~ 90 %RH时）

模拟输出：4-20 mA

数字信号：RS485

探杆材质：316不锈钢

法兰：HG/T20592-2009

环境温度：-10-50

环境湿度：0-100% 无冷凝

防护等级：IP54

电 源：220VAC

功 耗：常规<100W;瞬时加热1100W；

尺 寸：机箱250*400*550mm +探头部分（可根据用户确定）

重 量：约15KG