

快拆式粉尘滤筒 欧顺过滤 粉尘滤筒

产品名称	快拆式粉尘滤筒 欧顺过滤 粉尘滤筒
公司名称	河北欧顺过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县滤清器工业园区
联系电话	0316-6217926 15132601929

产品详情

中效的过滤器是使用人造纤维以及镀锌铁组合而成的，并且现在粉尘滤筒有很多种不同过滤效果的种类来供客户选购。过滤器在工业领域应用比较广泛，并且对空气的净化程度要求不是很高，所以一般中效的过滤器都能满足工业领域的需求。初效的空气过滤器主要适用于空调或者一些通风系统的过滤，粉尘滤筒一般采用无纺布、不锈钢网等，都是很普遍的材料，但是过滤效果非常好。中效袋式过滤器。这种过滤器使用的滤料是初中级无纺布，滤袋的容尘量非常大，阻力小，清洗方便，粉尘滤筒，安装简单，由于这种除尘器使用的环境和制作滤袋的材质不一样，所以过滤效率的等级也是不一样的。过滤器需要在常温常湿的环境下工作，但是工作效率非常高。由于设备阻力大，容量小，所以一般应用在航天事业中或者是比较精密的领域。

粉尘滤筒的过滤效率与滤料结构和滤料所形成的粉尘层息息相关。一般情况下，短纤维的过滤效率比较高，毛毡材质的滤料过滤效率也相对较高。所以设计人员在设计的时候一定要设计合适的参数，除尘效率都不会出现问题。为了避免除尘滤芯频繁清灰，技术人员一般都会设计大的容尘量。这样的话可以使粉尘滤筒工作时间长一些再进行一次清灰。粉尘滤筒的透气率与阻力也是息息相关。透气率大小的选取要考虑试验时的压差，透气率高，单位面积允许的风量越大。当除尘滤芯积灰之后，透气率就会降低。粉尘滤筒的使用寿命取决于滤芯的质量以及使用环境。除尘滤芯的工艺一定程度上也会影响滤芯的使用寿命。

粉尘滤筒由于它们处理粉尘的粒径不同，和是不相同的。除尘器粉尘量之间的关系公式要通过称重求得效率，快拆式粉尘滤筒，称为质量法，用这种方法测出的结果比较准确，主要用于实验室。——除尘器效率。在现场测定除尘器效率

时，空气粉尘滤筒，通常先同时测出除尘器前后的空气含尘浓度，再按公式——除尘器出口的空气含尘浓度， g/m^3 。除尘滤芯通过采用纤维式过滤法，能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质，这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。这样就间接的节省了开支，节约了能源。在先进的技术以及精良的制作工艺的影响下，除尘滤芯具有耐腐蚀、耐压、纳污能力强、过滤精度高、吸附性差、堵塞几率小、抗湿性能强、支持清洗、密封效果强、抗撕裂能力强、使用寿命长而且价格低廉，可再生等众多特性。

除尘滤筒的构造是由进通风风管、排烟管道、壳体、料仓、除灰设备、挡水板设备、气旋分离遍布板、过滤筒及电机控制设备构成。带法兰盘除尘滤筒主要用途炼铁厂除尘器设备、炼铁厂除尘器设备、铁合金厂除尘器设备、防火材料厂除尘器设备、轧钢厂除尘器设备、发电站除尘器设备等的烟气治理和除尘设备的应用。法兰盘除尘滤筒规格型号规格：法兰盘直径370mm，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比660mm，过滤筒过虑总面积7.7平米法兰盘直径400mm，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比660mm，过滤筒过虑总面积7.7平米法兰盘直径370mm，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比900mm，过滤筒过虑总面积10平米法兰盘直径400mm，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比900mm，过滤筒过虑总面积10平米法兰盘直径370mm，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比1000mm，过滤筒过虑总面积11平米法兰盘直径400mm，耐高温粉尘滤筒，过滤筒直径320mm，过滤筒高宽比1000mm，过滤筒过虑总面积11平米

快拆式粉尘滤筒-欧顺过滤(在线咨询)-粉尘滤筒由河北欧顺过滤设备有限公司提供。河北欧顺过滤设备有限公司(www.oushunlvxin.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。欧顺过滤——您可信赖的朋友，公司地址：河北省廊坊市固安县滤清器工业园区，联系人：徐经理。同时本公司(www.jbzccq.com)还是从事搅拌站仓顶除尘器，水泥罐仓顶除尘器，仓顶除尘器厂家的厂家，欢迎来电咨询。