

滚筒包胶 电厂滚筒包胶 煤矿滚筒包胶

产品名称	滚筒包胶 电厂滚筒包胶 煤矿滚筒包胶
公司名称	山东茵美特橡塑制品有限公司
价格	960.00/平方米
规格参数	类型:现场滚筒包胶 作用:防止滚筒打滑及磨损 型号:齐全
公司地址	兖州区龙桥街道办事处九州大道中路铁路立交桥 东路南太阳路北首路西（龙桥村）
联系电话	15106765999

产品详情

越来越多的客户反映改用陶瓷胶板冷粘包胶的方式进行包胶后，滚筒性能得到极大的提高，主要表现为：滚筒表面不会轻易产生堆积煤泥的现象；皮带跑偏现象发生率明显降低；滚筒使用寿命得到延长。新型陶瓷包胶滚筒的应用，能有效改善皮带输送机的运行情况，延长皮带输送机的运行周期，降低皮带输送机的使用和维护成本，有效减少事故发生率，确保输送带安全可靠地运行。随着近代科学技术的飞速发展，新型结构陶瓷已经在各领域广泛应用，这种陶瓷由高纯超细氧化铝(含量超过95%)烧制而成，它不仅具有一般陶瓷的特点，还具有高密度、抗弯和耐压强度高的特点，因此陶瓷胶板作为带式输送机滚筒的冷粘胶板材料非常合适。陶瓷胶板的陶瓷材料具有以下优点：

- 1)硬度大其洛氏硬度为HRA80~90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的硬度。
- 2)耐磨性能极好经某粉末冶金研究所测定，其耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。在同等工况下，相对于钢和铁至少可延长设备使用寿命几十倍。
- 3)抗压强度高其抗压强度 850MPa，相当于钢材热处理后的强度。
- 4)质量轻其密度为3.6g/cm³，仅为钢铁的一半，可大大减轻设备负荷。