

飞利浦WT980 LED全塑防爆支架

产品名称	飞利浦WT980 LED全塑防爆支架
公司名称	佛山市大翰电子有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:飞利浦 型号:WT980 类型:防爆支架
公司地址	青柯路33号乐俊材料装饰城3座1层01号
联系电话	0757-82268016 18923171533

产品详情

飞利浦LED全塑防爆灯WT980 Ex

飞利浦WT980 LED全塑料防爆灯，采用IIC级防爆设备设计，适用于有爆炸性危险的2, 21, 22区域。

全塑防爆灯体稳定性及机械强度高，对工业环境中多种腐蚀性，化学物质有良好的防护能力。

采用飞利浦MASTER长寿命LED灯管，显著降低您的能耗和运营维护成本，同时保障您的安全生产

飞利浦LED全塑防爆灯WT980 Ex产品特点：

安全可靠：IIC防爆设备设计，防水、防尘、耐热、防腐适用于有爆炸性危险的2、21、22区

坚固耐用：玻璃纤维增强聚酯灯壳，强度高、抗紫外，能有效防止多种化学物质的腐蚀

节能长效：适配飞利浦MASTER 16W LED灯管代替36W荧光灯节能60%，使用寿命长达四万小时

舒适自然：优化的配光设计和显色性CRI高达83，为您提供舒适的照明环境

安装灵活：夹管式、吸顶式、吊链式、吊管式多种安装方式灵活组合

安全可靠，坚固耐用

1，玻璃纤维增强聚酯灯体，抗紫外线碳酸酯面罩，透明面罩采用抗紫外线聚碳酸酯注塑成型，稳定性及机械强度高

2，灯具采用的材料均能有效地防止工厂中多种化学物质的腐蚀

3，整灯采用联锁机构压紧密封，防护等级高达IP66

防爆标识：Ex nA IIC T4 Gc DIP A21 TA, T6

适用区域范围：2, 21, 22区

适用温度范围：-25 ~50

防护等级：IP66

额定电压：100-240V / 50-60Hz

功率因数>0.9 建议适配光源：

飞利浦MASTER LED灯管 光源功率：2x16W 光源光通量：2x1600lm 系统输出：2800lm
显色性：83 色温：4000K/ 6500K

光源寿命：40000小时

灯壳材料：玻璃纤维增强聚酯 透明罩材料：抗紫外线碳酸酯

安装方式：夹管、吸顶、吊杆、吊链