

辽宁地源热泵 苏州慧照机电 地源热泵机组维修

产品名称	辽宁地源热泵 苏州慧照机电 地源热泵机组维修
公司名称	苏州慧照机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州园区星港街178号
联系电话	15995490160

产品详情

地源热泵形式

水源/地源热泵有开式和闭式两种。

开式系统：开式系统是指地表水在循环泵的驱动下，经过处理直接流经水源热泵机组或者通过中间换热器进行热交换的系统。

闭式系统：是在深埋于地下的封闭塑料管内，节能热泵，注入防冻液，地源热泵技术，通过换热器与水或土壤交换能量的封闭系统。闭式系统不受地下水位、水质等因素影响。

苏州慧照机电设备有限公司主营水源热泵热水机组、芬尼克兹模块空调机组、空调配件等，欢迎来电咨询！

地源热泵

地源热泵属经济有效的节能技术。其地源热泵的COP值达到了4以上，也就是说消耗1KWh的能量，用户可得到4KWh以上的热量或冷量。地源热泵环境效益显著。其装置的运行没有任何污染，可以建造在居民区内，地源热泵机组维修，没有燃烧，没有排烟，也没有废弃物，不需要堆放燃料废物的场地，且不用远距离输送热量。“绿源”是一家为中高的档公寓、别墅、宾馆、办公楼、大型办公场所提供成套空调和供热解决方案及系统设计咨询的专业公司。先引进了欧洲的ICS产品体系，推出适合国内用户的室内舒适环境整体解决方案（IndorClimate Solutionis）。

地源热泵的闭式系统

1、垂直埋管--深层土壤垂直埋管可获取地下深层土壤的热量。垂直埋管通常安装在地下50-150米深处，一组或多组管与热泵机组相连，辽宁地源热泵，封闭的塑料管内的防冻液（塑料管中是水，水中的防冻液根据当地气候条件决定加多少）将热能传送给热泵，然后由热泵转化为建筑物所需的暖气和热水。垂直埋管是地源热泵系统的主要方式，得到各个国家的政府部门大力支持。

2、水平埋管--大地表层 在地下2米深处水平放置塑料管，塑料管内注满防冻的液体，并与热泵相连。水平埋管占地面积大，土方开挖量大，而且地下换热器受地表气候变化的影响。

辽宁地源热泵-苏州慧照机电-地源热泵机组维修由苏州慧照机电设备有限公司提供。苏州慧照机电设备有限公司（www.sz-hzjd.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领慧照机电设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！