

富阳区排烟通风 杭州旺顺暖通设备工程 工厂排烟通风工程

产品名称	富阳区排烟通风 杭州旺顺暖通设备工程 工厂排烟通风工程
公司名称	杭州旺顺暖通工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路558号-2
联系电话	15715795788 15715795788

产品详情

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，富阳区排烟通风，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

通风管道的联接方式为角钢法兰联接适用于高压通风系统（防排烟系统及超静压系统）。矩形弯管导流片（1）空调风管长边尺寸大于500mm直角弯头应加导流片。导流片的弧度应与弯管角度相一致。风管转弯半径一般 $R=D$ 。矩形短半径弯头应加导流叶片，厨房降温排烟通风工程哪家好，导流叶片厚度为风管的两倍，不小于60mm，片数不得少于两片。（2）导流片的迎风侧边缘应圆滑，其两端与管壁的固定应牢固，同一弯管内导流片的弧长应一致。对风管连接处制作的要求进行检查：对染毒区的通风管道连接方法及密封进行检查。如无设计要求，其风管厚度应采用大于等于3mm的钢板焊接制作而成。风管与风管连接应采用焊接连接。通风管道与密闭阀门的连接应采用带密封槽的法兰连接，其法兰面应经机床车削加工，保证接触应平整，法兰面有1~2mm深的90°密封槽；

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

风管与设备连接法兰之间应采用整体橡胶法兰垫圈，防爆超压排气活门法兰连接填料采用5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），其他染毒区风管连接及法兰与设备连接采用4~5mm整张橡胶垫圈密封（不得有拼缝），连接处不得有漏缝现象。对主体工程内通风管与配件所用材料规格进行检查。其所用钢板品

种、规格应符合设计要求。同一通风、空调系统的材质应一致。人防工程主体内部的通风管与配件的钢板厚度应大于0.75mm。

风管的咬口形式做如下选择矩形风管或配件的四角组合采用联合角咬口。咬口宽度和留量根据板材厚度定。风管咬口缝结合要紧密封缝宽度要均匀，操作时，用力均匀，不宜过重，不能出现有半咬口或胀裂现象。风管外观质量应达到折角平直圆弧均匀，两端面平行，无翘角，表面凹凸不大于5mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm，紧贴法兰。

杭州旺顺暖通工程有限公司是一家为民用住宅、商用宾馆、写字楼、大型公共场所和工厂等提供整套暖通空调系统解决方案的专业公司。公司提供的服务包含暖通方案设计，产品销售，工程施工、系统维修保养等。集中央空调、中央采暖、中央新风、中央水处理四大系统！主营业务有厨房排烟、排烟通风等！欢迎来电咨询！

杭州旺顺暖通----排烟通风工程

自然通风是依靠烟囱内的热烟气与外界冷空气之间的密度差形成的自生风，通常称为烟囱抽力。靠烟囱的抽力来使空气进行流动，这种通风的方式比较适合容量不大的锅炉。而机械通风则是运用风机来进行通风。机械通风比较适合容量较大，结构复杂的锅炉。机械通风还分为三种通风方式：正压通风、负压通风、平衡通风。

防排烟系统的调试系统的调试是系统安装工程最后的一个重要环节，医院排烟通风工程施工，我们应以高度的责任感，认真做好这一环节的工作，工厂排烟通风工程，为检测验收作好准备。（1）调试准备：防排烟系统工程施工结束时，施工单位自行对照设计施工图纸，并按照有关施工规程要求，对工程各个部分一一检查。1）送风排烟风机：送风、排烟风机的型号、风压、风量及安装位置。风机机座的牢固性，防震、防腐措施。风机的电源和主备电源条件。风机进风口与出风口与系统连接的情况。

富阳区排烟通风-杭州旺顺暖通设备工程-工厂排烟通风工程由杭州旺顺暖通工程有限公司提供。富阳区排烟通风-杭州旺顺暖通设备工程-工厂排烟通风工程是杭州旺顺暖通工程有限公司（hzwangshun.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。