

# 卡尔德 无尘拖链制造商 长安无尘拖链

产品名称	卡尔德 无尘拖链制造商 长安无尘拖链
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

## 产品详情

我们在使用无尘拖链的时候有没有出现过质量问题呢？是什么原因导致出现这样的问题呢？下面小编来为您解答；

无尘拖链皮带的质量问题或许引发跑偏事端，比如，皮带内部张力不均形成两边张力不平衡，导致皮带跑偏。实际上，皮带作为柔性件，内部张力不或许肯定平衡，无尘拖链供应商，跑偏现象无法避免，但只要控制在一定范围内，不影响设备正常运转即可。岸桥小车的无尘拖链皮带经过内衬铝合金板承受拉力，与一般非金属皮带比较，更能保证内部张力平衡，由此确认跑偏事端并非因无尘拖链皮带本身的质量问题引起。

### 尼龙无尘拖链电缆装置注意事项

- 1、尼龙无尘拖链电缆的敷设不能扭曲，即不行从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，无尘拖链公司，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆打开，必要时可将电缆打开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。
- 2、有必需要注意电缆的zui小弯曲半径，装置半径不小电缆直径的6倍。
- 3、电缆有必要松懈的并排敷设在尼龙拖链中，尽可能分隔摆放，用隔片分隔或穿入支架空挡的分离空洞中，在尼龙拖链中电缆间的空地至少应为电缆直径的10%。

若干所述管腔呈至少一排直线排列。这样就达到了拖链容纳至少一排电缆的技术效果。

本产品支撑体的横截面的外轮廓在任意一点上的切线均不经过所述管腔。这样支撑体的整体外轮廓是平滑的，不容易沾染灰尘，这样就达到了拖链外形平滑，长安无尘拖链，容易清理的技术效果。

本产品柔性无尘电缆拖链整体呈U形，所述柔性无尘电缆拖链包括两个直部和一个弯部，所述弯部连接两个所述直部。这样就实现了拖链在自然状态下保持电缆的形状的技术效果。

在符合本领域常识的基础上，上述各优选条件，无尘拖链制造商，可任意组合，即得本产品各较佳实例。

柔性无尘电缆拖链不会产生噪声和粉尘，穿线简单，具有弯曲性能好和阻燃的优点，大量降低成本。

卡尔德(图)-无尘拖链制造商-长安无尘拖链由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。卡尔德线缆（东莞）有限公司（[www.koedi.com](http://www.koedi.com)）为客户提供“拖链电缆,机器人电缆,高柔性电缆,伺服电缆,工业以太网电缆”等业务，公司拥有“卡尔德,KOEDI”等品牌。专注于电气设备用电线电缆等行业，在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：唐丽诗。