

# 内墙铝蜂窝板厂家

|      |                  |
|------|------------------|
| 产品名称 | 内墙铝蜂窝板厂家         |
| 公司名称 | 北京航飞蜂窝复合材料有限公司   |
| 价格   | 面议               |
| 规格参数 |                  |
| 公司地址 | 北京市通州区马驹桥镇郭村308号 |
| 联系电话 | 13593653116      |

## 产品详情

### 铝蜂窝板安装方法及技巧

1.吊耳式 此安装方法是吊耳和蜂窝板分离式，吊耳单独加工后连接与蜂窝板的胶缝位置，胶缝适宜宽度为 12mm，此安装方法使加工简单，安装方便。

2.翻边式 此安装方式是加工铝蜂窝板时即加工有安装用翻边，安装只需安置连接与龙骨及胶缝处即可，内墙铝蜂窝板厂家，适宜胶缝宽度为 10mm，此方法安装方便，但加工稍复杂，不适用于造型幕墙板。

3.扣条式 此节点为铝扣条式，扣条为特定型材，安装简单，但此方法对板材加工精度要求较高，不建议使用于长度大于3000mm以上的板材。根据扣条的宽度，板材中缝有20mm和40mm等。

另外，铝蜂窝板横梁安装：

- 1、按施工图纸分格划出横梁位置轴线。
- 2、将角码按标识线位焊接固定。
- 3、把横梁放置于两角码间，微调至进出位与立挺表面平。
- 4、校正水平度与进出位置。
- 5、满焊。
- 6、去渣除锈二遍防锈漆涂层。

想要了解更多铝蜂窝板的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 铝蜂窝板特性和范围

### 产品特性

铝单板幕墙重量轻、强度好、防水、防污、防火、抗蚀、加工性能好、维护费用低、使用寿命长。铝幕墙单板可订工成弧形及异形，表面可喷涂成多种颜色，在墙面形成各种美丽的图案，并且可以和玻璃幕墙等组合成不同的外观形体，使建筑物更高1贵典雅的风格。

### 适用范围

铝单板幕墙适用于各种建筑内外墙、大堂门面、柱饰、高架走廊、人行天桥、电梯包边、阳台包边、广告指示牌、室内异形吊顶等的装饰。

以上就是关于铝蜂窝板的相关内容介绍，如有需求，欢迎拨打图片上的热线电话！

## 铝蜂窝板

北京航飞蜂窝专业生产、销售铝蜂窝板，我们为您分析该产品的以下信息。

具有相同刚度的蜂窝夹层板重量仅为铝板的1/5，钢板的1/10。总厚度为15mm，面板为1.0mm，底板为0.8mm的铝蜂窝板，重量只有6公斤/平方米。相互连接的蜂窝芯就如无数个工字钢，芯层分布固定在整个板面内，不易产生剪切，使板块更加稳定，更抗弯挠和抗压，其抗风压大大超越于铝塑板和铝单板，并且有不易变形，平直度好的特点，即使蜂窝板尺寸很大，也能达到极高的平直度由于蜂窝复合板内的蜂窝芯分隔成众多个封闭小室，阻止了空气流动，使热量和声波受到极大阻碍，因此，起到隔热、保温、隔音的效果。对100-3200HZ的声源降噪可达20~30dB，导热系数为0.104-0.130W/M.K，因而铝蜂窝板的能量吸收能力为150-3500KJ/M<sup>2</sup>；是一种理想的节能材料。如遇下大雨时，雨点打在铝单板或铝塑板面上时噪声特别大，而蜂窝板就避免了这种情况。铝蜂窝板一般采用氟碳滚涂铝板做面板。氟碳滚涂铝板重要的一点是采用了连续的辊涂工艺，铝板的涂漆是一次性完成的，保证其产品无色差，涂层流平度好，质量可靠。同时能长时间保持建筑物外墙颜色鲜艳。经过长期日晒雨淋或工业废气污染后，很明显滚涂板要比喷涂板洁净光亮，并具有良好的附着力和耐候性，是世界建筑人士公认的材料。

内墙铝蜂窝板厂家由北京航飞蜂窝复合材料有限公司提供。北京航飞蜂窝复合材料有限公司（[www.honeyfei.com](http://www.honeyfei.com)）实力雄厚，信誉可靠，在北京通州区的隔断与吊顶等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领北京航飞蜂窝和您携手步入辉煌，共创美好未来！