

半自动电线对折贴标机

产品名称	半自动电线对折贴标机
公司名称	深圳博高标识科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:博高标识 型号:BG214 产地:深圳
公司地址	广东省深圳市光明区公明街道楼村硕泰路世峰工业园G栋B单元5楼
联系电话	13808851890

产品详情

BG214-半自动电线[对折贴标机](#)产品用途

产品适用于在各种线材上进行对折贴标，如电源线、电脑周边线、家居产品周边线、耳机线、数据线、光纤线、电缆线、油管线、USB线等。产品设计体积小，贴标精度高，具有较高的适用性，可以适应尺寸跨度较大的产品，更换不同产品更方便快捷。

产品应用案例：

适用范围：

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：电线电缆、宽度大、规格多，对折贴标精度高的产品。

应用行业：广泛应用于电子、电缆、手机、光纤等行业。

应用实例：电线贴标、家居产品周边线、光纤线贴标等。

非范围内的产品可根据客户要求订制。

工作原理：

工件放入 测物传感器发出信号 剥标气缸送标 吸标气缸压下 压标气缸压下 剥标气缸缩回，一张标签被剥离并被吸头吸住 贴标气缸压下，把标签贴附在工件上 对折覆标气缸压下，把标签对折压紧在工件上 所有气缸复位 牵引电机转动，把下一张标签牵引到原定位置 贴标、覆标完成—>收集已贴标产品。

操作方式：

放产品—>产品检测（自动实现）—>出标、贴标（自动实现）—>覆标（自动实现）—>收集已贴标产品。

不干胶标签制作要求：

标签与标签之间间隔2-4mm；

标签距离底纸边沿2mm；

标签底纸用格拉辛材质的底纸，此种底纸韧性好防止拉断（避免切伤底纸）；

卷心内径76mm，外径小于280mm，单排排列。

以上标签制作需结合您的产品，具体要求请与我司工程师沟通结果为准！

产品特性：

- 1.互换性强，调整或更换治具可适用于不同宽度的产品进行对折贴标；
- 2.具有故障报警功能，生产计数功能，省电功能，生产数设定提示功能，参数设置保护功能。
- 3.安全，传动部件包裹，电路与气路分开布置，避免异常发生，使用更安全
- 4.智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，防止漏贴和标签浪费
- 5.触摸屏操作界面，全中文注释和完善的故障提示功能，各种参数调整简单快捷，操作方便
- 6.机器体积小，节省空间；适用范围广
- 7.贴标精度高，采用真空吸标，精准定位。

可选配功能和部件：

自动上料功能；

自动收料功能（结合产品考虑）；

热打码/喷码功能

增加贴标装置

其他功能（按客户要求订做）。