

防爆模压风机_模压风机_屋顶模压风机

产品名称	防爆模压风机_模压风机_屋顶模压风机
公司名称	山东冠德空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县滕庄开发区
联系电话	15998750788

产品详情

DWT-I型玻璃钢轴流屋顶通风机

DWT-I型玻璃钢轴流屋顶通风机是应用最广泛的屋顶风机，防爆模压风机，适用于中低压、大流量的使用场所。如工矿企业、车间、仓库、体育馆、影剧院、发电厂、化验室、橡胶厂、汽车厂、摩托车厂及纺织、冶金等场所通风换气使用。本系列风机具有造型美观，结构紧凑、强度高、重量轻、耐腐蚀、抗老化、耗电省、噪音低、运转可靠、经济实用、安装维修方便等特点

1、DWT- I型轴流式屋顶风机，其叶片与ZD型轴流风机相仿，模压风机，采用宽叶片大弦空间扭曲、倾斜式叶形，可在低速运行时达到所需要风

量、风压，从而降低风机噪声。

2、风机按风叶直径分300-2400mm十七个机号，系列风量为1500-220000m³/h全压为60-320pa，机号大于等于12的风机叶片可

制成叶角可调，满足不同工况需要，屋顶模压风机，实现节能降噪。

3、风机根据不同环境需要，可制成防爆型，适用于非腐蚀的含有易燃、易爆气体的场所，防腐型可适用与含有腐蚀性气体的环境中。

4、为满足不同工况点的性能调节需要，可配用双速电机，实现两档调速，也可配用变频电机和变频控制器，实现无极调速，建议调节

频率锁定在25Hz ~ 50Hz。

5、风机根据用户需要可配手动或电动调节阀门、自垂百叶等

玻璃钢模压轴流风机产品特点?外形美观、飓风下能长期耐受且牢固稳定

?重量轻、减轻建筑物的载荷

?高效率、低消耗，有效降低运行成本

?气体流动顺畅、无絮流、低噪、环保

?配置合理、结构稳定，设计使用寿命15年以上?特大暴雨极端情况下不渗水、不变形

?安全易检修的保障

BT35-11防爆防腐轴流式通风机本系列风机适用与输送易燃易爆有腐蚀性气体，FBT35-11防爆防腐轴流式风机，防腐模压风机，采用防腐材料外涂环氧漆加工而成，电机采用特种防腐电机用于输送有腐蚀性气体。叶轮由铝合金加工而成，以防止在运转中引起火花

玻璃钢轴流风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。叶片可以固定位置，也可以围绕其纵轴旋转。叶片与气流的角度或者叶片间距可以不可调或可调。改变叶片角度或间距是轴流式风机的主要优势之一。小叶片间距角度产生较低的流量，而增加间距则可产生较高的流量。

轴流风机又叫局部通风机，是工矿企业常用的一种风机，但不同于一般的风机它的电机和风叶都在一个圆筒里，外形就是一个筒形，用于局部通风，安装方便，通风换气效果明显，安全。

防爆模压风机_模压风机_屋顶模压风机由山东冠德空调设备有限公司提供。防爆模压风机_模压风机_屋顶模压风机是山东冠德空调设备有限公司（www.sdtengfei.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取新的信息，联系人：刘经理。