

不停机清洗剂

产品名称	不停机清洗剂
公司名称	廊坊美达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大城县大广安镇小广安村
联系电话	015081663226 15630679955

产品详情

一、产品性能：

XY2011中性不停机运行除垢剂是我司研制出的***新型不停机运行除垢产品，由有机化合物和高分子金属缓蚀剂复配而成的不停机状态下设备运行中清洗除垢产品。

二、产品优势：

- 1.在设备运行中清洗除垢，省时省力，清洗效率高，不影响设备正常运作；
- 2.中性下清洗，对设备管道无腐蚀，能清洗各种水垢；

三、技术指标：

一、产品性能

不停车中性清洗预膜剂

XT-701是由具有螯合清洗、分散、成膜等作用的药剂复合而成，XT-701

具有清洗和预膜的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、成膜速度快、成膜致密均匀，腐蚀率低。XT-701对各种水质的适应力强，不受水中的铁、铜等***离子的干扰，适用于循环冷却水系统的清洗预膜，尤其适用于系统的不停车清洗预膜。二、质量指标

项目指标外观琥珀色液体固体含量，% 40.0总磷含量(以PO43-计)，% 20.0密度，(20℃) g/cm³ 31.25 ± 0.1pH值，(1%水溶液) 2.0 ± 1.0

三、使用方法 XT-701加药浓度一般为150—250mg/L。四、包装与储存
XT-701塑料桶包装，每桶25kg或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

具体清洗步骤如下：（1）先用大量清水冲洗板表面（2）使用浸有经水稀释过的铝合金清洗剂的软布轻轻擦拭再用大量的清水冲洗板面，将脏物冲走（4）检查板面，对于没有洗干净的地方重新***清洗（5）用清水清洗板洗涤剂泡沫及残留全部冲掉。

本品由有机高分子化合物、缓蚀剂、渗透剂及表面活性剂等多种复配而成的固体，该产品具有用量小、除垢快、使用安全、易运输。而且在使用后能显著提高设备的热效率、节约燃料、延长设备的使用寿命等显著特点。
锅炉、民用锅炉、船舶换热器、循环水冷却系统的清洗。（只能对易溶垢有***。）

使用范围与用量：用量应根据锅炉水垢多少确定。一般每公斤水垢需用12公斤除垢剂清除。也可按下式计算
按药量（公斤）=1.5×结垢厚度（毫米）×热交换面积（米²）锅炉除垢剂配制的清洗液浓度一般不要超过10%
取多次投药的方法，随时观察反应情况，PH值11.5水垢除尽为止。