

水处理阻垢剂报价 水处理阻垢剂 奥丰环保厂家直销

产品名称	水处理阻垢剂报价 水处理阻垢剂 奥丰环保厂家直销
公司名称	河南奥丰环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡县小冀镇青年路北段
联系电话	18637350097

产品详情

阻垢剂作用机理

螯合剂的螯合能力可用钙螯合值来表示。通常商品水处理剂的螯合能力(以下各药剂活性组分质量分数均为50%，螯合能力以CaCO₃计):氨基三亚***酸(ATMP)—300 mg/g;二*烯三氨五亚***酸(DTPMP)—450 mg/g;*二胺四*酸(EDTA)—150mg/g;羟基亚*基二*酸(HEDP)—450mg/g。折合算来，1 mg螯合剂只能螯合不足0.5 mgCaCO₃垢。若需将总硬为500mg/L的钙镁离子稳定在循环水系统中，所需的螯合剂为1000mg/L，这种投加量在经济上是无法承受的。由此可见，阻垢剂螯合作用的贡献只是其中很小一部分。但在中低硬度水中，起重要作用的仍是阻垢剂的螯合作用。

缓蚀阻垢剂使用方法

缓蚀阻垢剂主要由特殊界面活性剂、高效分散剂、缓蚀剂等组成，适用于普通水质作冷却介质的系统。

将每天所需的缓蚀阻垢剂加入塑料加药桶(或箱)内，为方便使用可加软水稀释后用计量泵或通过调节阀门将药剂在循环泵入口处(即集水池出口处)连续加入。加药浓度一般为20-50mg/L(以补充水量计)。

反渗透阻垢剂

应用范围及使用方法

加药量是根据水质分析报告及反渗透系统运行情况计算确定的。一般加药量为3~5mg/L，可有效抑制大多数的碳酸钙、硫酸钙、硫酸钡、硫酸锶，水处理阻垢剂价格，适用于大多数反渗透(RO)系统及纳滤(NF)和超滤(UF)系统中，多级闪蒸系统等高含盐、高浊度、高温系统的阻垢和缓蚀(如煤气化系统高

温高浊水系统的阻垢)。

包装与贮存

采用塑料桶包装，净重25Kg/桶，水处理阻垢剂，也可根据用户需要确定。贮于室内阴凉通风处，防潮、严防曝晒。

安全防护

为弱酸性，应避免与眼睛、皮肤或衣服接触，一旦溅到身上，应立即用大量水冲洗。

水处理阻垢剂报价-水处理阻垢剂-奥丰环保厂家直销由河南奥丰环保科技有限公司提供。河南奥丰环保科技有限公司（www.hnafhb.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！