

管道工程施工 华亮防腐

产品名称	管道工程施工 华亮防腐
公司名称	湖北省华亮防腐工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省黄冈市黄州区禹王蔡吴廖村四组88号
联系电话	13837356787

产品详情

湖北省华亮防腐工程有限公司坐落于湖北省黄冈市黄州区，是经湖北省工商行政管理局注册，专业从事防腐工程，保温工程，防水工程、管道工程、土木工程、炉窑砌筑工程、铝合金装饰工程、节能环保建筑材料生产等。

防腐保温工程施工要求及注意事项

- 1、施工时应避免地下水及雨水的浸泡，若端头不慎浸水，连接外套前应做干燥处理。
- 2、管材应储存在平整的场地，整齐码放，码放高度应小于1.5米。
- 3、管材吊装在轻装轻放，禁碰撞、抛掷，禁用钢丝绳直吊管身。
- 4、保温层及防腐层应避免火焰直接接触。

现场安装请按下列程序：

管沟开挖 - - 基底处理（排水、垫砂） - 下管 - - 钢管焊接 - 检验（水压） - 安装（试压） - 发泡 - 封发泡孔。

湖北省华亮防腐工程有限公司坐落于湖北省黄冈市黄州区，是经湖北省工商行政管理局注册，专业从事防腐工程，保温工程，防水工程、管道工程、土木工程、炉窑砌筑工程、铝合金装饰工程、节能环保建筑材料生产等。

该专家以为，建筑主体工程如能严厉选用欧美分级规范及有关规则也是对比理想的，但中国现在的实践

情况是不容许的。该专家指出，欧美等发达国家对外墙保温的研讨现已近半个世纪，在根底理论、试验研讨、试验室测验目标与实践工程运用对照等方面做了很多工作，打下了较好的根底，并且从他们的出发点看，重点着重了以人为本、安全*****的指导思想，是咱们应当认真学习和学习的。因而，如能直接选用也是对比理想的，但中国的现状也必须加以思考。中国现在墙体保温很多选用有机可燃保温资料(EP S、XPS、PU等)，非常缺少质量过关的不燃保温资料如矿(岩)棉板，并且由于中国大多数修建是中高层，假如彻底依照欧美国家规范规范履行，管道工程施工，将有机保温资料限制在22米以下，则有机保温资料将严峻过剩而不燃资料又供应缺乏，会严峻影响中国修建节能工作的展开。

湖北省华亮防腐工程有限公司坐落于湖北省黄冈市黄州区，是经湖北省工商行政管理局注册，专业从事防腐工程，保温工程，防水工程、管道工程、土木工程、炉窑砌筑工程、铝合金装饰工程、节能环保建筑材料生产等。

在防腐保温工程中要想使其防腐保温的性能得到实现，必须要按照方法与步骤去操作。以下是防腐保温工程的施工步骤：

- 1、保温施工前应对设备及管道进行防腐处理，未经防腐处理的设备及管道不得保温；如因特殊情况，可先进行保温，但需将焊缝处留出，待试压合格后完善；
- 2、用管壳或纤维板作为绝热层时，可采用扎丝进行捆扎，其捆扎曲间距不应大于200mm，且两端50mm范围内各扎一道。每块绝热层上的捆扎件不得少于两道，不得采用螺旋缠绕或捆扎；捆扎后外形应规整，捆扎后的接头应塞入绝热层内；

管道工程施工-华亮防腐(推荐商家)由湖北省华亮防腐工程有限公司提供。湖北省华亮防腐工程有限公司(www.hualiang666.com)拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！