

大量供应楼梯垫板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 泰安聚四氟乙烯板

产品名称	大量供应楼梯垫板聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 泰安聚四氟乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司）
联系电话	15315892951

产品详情

四氟垫片导热系数较低且线膨胀系数较大在负荷下会发生冷流现象，适用于中温低压的凹凸面、全平面及槽法兰部位使用，添加不同的填充剂如玻璃纤维、石墨、二硫化钼、青铜粉等可改善四氟垫片的性能。

适用温度：-185 ~225 ，不适合用于高温高压部位。

耐腐蚀性：耐强酸.强碱，几乎耐所有的化学介质，泰安聚四氟乙烯板，熔融态碱金属及元素氟等除外。

绝缘性：绝缘性能突出耐老化耐气候性好。

摩擦系数：系数较低，聚四氟乙烯板楼梯滑动支撑5mm，不易粘结，安装拆卸容易

四氟板是一种耐磨材料，单纯的四氟板比较软，为了增加耐磨性，不同的厂家开发了多种配方作为添加剂用来改性，5mm聚四氟乙烯板楼梯滑动支座，通常说的填充四氟板就是这样的材料。300转的速度不算高，当然摩擦也会引起耐磨材料的温度升高，进而是材料膨胀，大量供应楼梯垫板聚四氟乙烯板，引起卡缸、密封性能下降等问题。摩擦系数：系数较低，不易粘结，安装拆卸容易。绝缘性：绝缘性能突出耐老化耐气候性好。

5mm四氟板，聚四氟乙烯板分为模压板和车削板两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。车削板由聚四氟乙烯树脂经压坯、烧结、旋切而成。

特点

耐热性：聚四氟乙烯涂膜具有优良的耐热和耐低温特性。短时间可耐高温到300℃，一般在240℃~260℃之间可连续使用，具有显著的热稳定性，它可以在冷冻温度下工作而不脆化，在高温下不融化。

大量供应楼梯垫板聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶-泰安聚四氟乙烯板由临沂鑫涛塑胶隔音有限公司提供。“隔音减震垫材料,聚四氟乙烯板,超高分子量聚乙烯板”就选临沂鑫涛塑胶隔音有限公司(xintaosujiao.com)，公司位于：山东临沂市高新技术产业开发区（德州分公司），多年来，鑫涛塑胶坚持为客户提供好的服务，联系人：叶经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫涛塑胶期待成为您的长期合作伙伴！