

不锈钢风管厂家 安徽迪冠 安徽风管

产品名称	不锈钢风管厂家 安徽迪冠 安徽风管
公司名称	安徽迪冠通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市长江东路三十埠大桥迪冠通风加工厂
联系电话	18326024708

产品详情

清洗场地应建立完善的卫生及管理制度，不锈钢风管，对进出人员及机具、材料、零部件进行检查，符合洁净要求方可携带入内。

清洗、漏光检验场地可使用厂房进行间壁隔离设置，但应符合清洁无尘的要求和漏光检验时遮光的要求，并便于管理及成品的运输。

清洗场地应配备良好的通风设施，保持良好的通风状态，在风管清洗时应具有良好的通风方可施工。

法兰及螺栓的选择：中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150 mm；高压系统风管不得大于100 mm。矩形风管法兰的四角部位应设有螺孔。当采用加固方法提高了风管法兰部位的强度时，其法兰材料规格相应的使用条件可以适当放宽。（4）无法兰连接的风管的薄钢板法兰高度，应参照金属法兰风管的规定执行。

金属风管连接咬接、焊接划分界限注：镀锌钢板及有保护层的钢板，当厚度大于1.2 mm时采用铆钉连接，采用金属薄板制作风管连接通常有咬接、焊接、铆钉连接三种形式，采用何种方式连接，不锈钢风管厂家，应根据风管材质及板厚按表所示标准确定。

风管及部件安装过程中不要损坏和污染建筑物。严禁用风管作脚手架或其他承重物的支点。并不允许随意踩踏风管和其他物体撞击风管。法兰加工切割角钢易形成铁屑粉尘，为防止吸入，作业人员必须戴口罩。风管、法兰、支吊架除锈，安徽风管，易产生粉尘及有毒挥发物，应戴口罩、手套及穿工作服，施工现场保持通风良好。制作过程中的固体废弃物应及时装袋，存放在指定地点，统一处理。

不锈钢风管厂家-安徽迪冠(在线咨询)-安徽风管由安徽迪冠通风设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行

。安徽迪冠通风设备有限公司（www.ahdgfg.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!