

# 遵义停车场地坪漆

产品名称	遵义停车场地坪漆
公司名称	贵州美迪诺装饰工程有限公司
价格	.00/平方
规格参数	美迪诺:01
公司地址	贵州省贵阳市南明区花果园花果园项目T1区第5栋(5)1单元44层25号[花果园社区]
联系电话	0851-85978362 13985551606

## 产品详情

遵义停车场地坪漆施工包工包料停车场地坪漆特性：水泥地面的表层硬度一定要好，不能出现起砂的现象，并且检查不要有混凝土粉化。主营：环氧树脂地坪漆、环氧自流平、环氧自流平、环氧树脂地坪漆、停车场地坪漆、环氧自流平。

停车场地坪漆适用场所：GMP制药车间、公共娱乐场所、实验室、机械厂、GMP制药车间、办公楼、火工产品厂。

遵义停车场地坪漆制造厂地坪漆的选择制造厂的范围其实还是蛮大的，贵州美迪诺小编认为，如果是重型设备制造厂或者相关车间，则需要选择耐磨地坪；如果是洁净设备的制造厂，则可以选择环氧自流平地坪；而一般的制造厂选择耐磨地坪或者环氧砂浆地坪都很合适。下面，小编为大家简单介绍下这几款地坪。耐磨地坪的耐磨防压防冲击性能是相当好的，使用寿命很长，只是洁净性能相对没有环氧地坪好，但是对于重型设备制造厂或者一般的制造厂是一个不错的选择。而环氧自流平地坪的突出性能就是洁净性能很，如果制造车间需要无菌、无尘的环境，则需要选择这款地坪了。另外，这款产品具有很好的强度、防压性能，能承受一般化学品的侵蚀，基本上能满足一般制造厂的生产需求。而对于一般的制造厂，造价低廉、维护简单、洁净性强度都很好的环氧砂浆地坪，则也是值得考虑的。遵义停车场地坪漆环氧砂浆地坪在施工过程中可能会遇到含水练例的基面，一定要采取准确的防水方案，才能避免日后地坪系统出现问题。防患于未然。做过地坪施工的都知道，环氧砂浆地坪在施工时如果基面的含水率的话，就会导致刚做好的地坪漆膜有气泡溢出，进而导致地坪漆膜破裂，影响使用。那么引起环氧砂浆地坪基面含水练例的原因又有哪些呢？又该如何进行解决？一，先说原因1，导致基面含水练例的原因有两个，一是建筑本身没有配备防水层，一旦进行改建就会出现含水练例的问题。2，另一个方面是在基面完工后，地面没有干透，或者是涂装的防水层已经失效，导致基面的含水练例。二，再说方案1、防潮底涂层。现在的地坪材料中有针对基面含水量的zhuanye防潮底涂产品，对环氧砂浆地坪系统而言具有长远的保护作用，使用范围较广。2、次度底涂层在一些特殊情况下，根据基地含水量程度，我们在涂装树脂地坪系统时，有必要涂装次度底涂层。3、zhuanye基面防水层一般情况下，在地下室或者地下停车场等区域，由于环境问题，会铺设zhuanye的基面防水层，或者通过涂装一层防渗透涂层来达到防水的xiao guo，适用于含水量不断上升的基面。这种防渗透渗出产品主要是在树脂地坪系统完成后，用来防止水位升引起的渗水现象进行的保护手段。4、透湿系统弥补了底涂层和树脂环氧砂浆地坪面涂层无法达到的防潮性，目前很多出产商都已开发出透湿系统。透湿系统是为了保障材料的水蒸气透过率，也适用于无法装备防

水层的基面。综上所述，美迪诺相信很多人心里已经对环氧砂浆地坪含水率的问题有了个大概的解决方案，也希望能真正的帮助到各位。遵义停车场地坪漆315消费者权益日刚刚过去，引起了我们对商品质量的极大关注。作为一个地坪企业，我们不禁想聊下我们地坪漆产品的质量。首先我们行业的现在就值得我们深思了。这些年，随着行业的飞速发展，整个行业呈现参差不齐的现象，有的小公司地坪技术较低，有的甚偷工减料，导致有很多地坪漆产品很便宜但是质量很差，用不了多长时间就出现问题，例如起皮、起沙、起泡、起壳、空鼓、掉色、地面凹凸不平等，需要频繁进行返修。这反而让消费者花费了更多的时间、精力和，让消费者对于有些地坪产品产生了反感的心理。其实，贵州美迪诺小编认为，一个企业要想做大做强，我们首先要做的就是抓住消费者，用我们过硬的质量和用心的服务抓住消费者，让客户放心，那么我们的企业只会越走越顺，生意会自己找上门的。对于这个，贵州美迪诺这些年是深有体会，正是因为一直以来对于质量的严格把关、始终不懈的细致服务，才使得我们有了业内信赖的，甚有招标单位要求用到我们的。其实，做地坪企业，或者是其他任何企业，一定要把控好产品质量，只有这样我们才能站稳脚跟，而不是昙花一现。

**停车场地坪漆施工流程**

- 1.防水处理：一楼或地下室需处理好防水处理；
- 2.基层处理：依素地状况搞好除油，除蜡，修补，打磨，乳胶漆除尘等工作；
- 3.防腐底漆：用乙烯基酯防腐底头丽涂一遍，将调配好的环氧中涂与玻纤布粘附地面，用批刀均匀批平，以增强地面坚韧性。与环氧系列底漆配套应用依据要求铺垫玻纤布相应层数；
- 4.批刮砂浆中涂：增加地面的防压程度；
- 5.环氧地坪漆腻子：将环氧地坪漆双组份加入适量腻子粉，用镬刀将其均匀涂布一两道，增加地面的平整度；
- 6.环氧批土：刷好地坪漆后，需要按照实际需求进行环氧批土，确保施工地面的平整度。
- 7.乙烯基防腐面漆：用环氧树脂面漆滚涂一遍或数遍，完工后以达到全方位立体式地面洁净亮丽，颜色均一；
- 8.环氧地坪漆地坪投入使用时间：环氧地坪漆涂漆后10-24小时后方可上人，72小时后方可重压。

**停车场地坪漆施工注意事项**

- 1.施工时确保空气流通。调制使用量时，不能超过30分钟。
- 2.随时保持被涂物表面的清洁，被涂物含水率必须小于7%。
- 3.施工过程做好养护工作，避免灰尘、杂物侵入，影响漆面xia o guo。
- 4.工具—必须使用悠质的辊筒、喷枪、漆刷、美纹纸等工具及辅助设备，避免因工具不良所导致的质量问题。
- 5.施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。

美迪诺不断的发展，形成了自身特有的企业文化，为员工和客户chuang造更大的价值成为美迪诺的核心价值，公司始终坚持质量是企业生存的保障，我们的足迹从遍布贵州的大江南北，我们的产品覆盖房产、市政各种类型，秉承“诚信为本，服务上”的理念，公司致力于地坪装饰，产品覆盖各大行业，在全体同仁的不懈努力下，得到了客户和社会各界的认可与支持，拥有工程技术人员，管理人员，各项zhuanye技术人员，先后完成了多项工程案例的施工，携手合作伙伴，为客户提供无尘、地坪。公司主营：防腐蚀地坪、防静电地坪、自流平地坪、环氧彩砂地坪、停车场地坪、环氧地坪、金刚砂地坪、混凝土密封固化地坪。