

青石板材鑿道面,青石板,鑿道面青石板

产品名称	青石板材鑿道面,青石板,鑿道面青石板
公司名称	嘉祥恒信石业有限公司
价格	75.00/平方
规格参数	尺寸:定制 材质:嘉祥天青石 嘉祥恒信石业:定制
公司地址	山东省济宁市嘉祥县金屯镇土山桥村北600米(嘉祥金旭创业孵化器园区内1号)
联系电话	15020773777 18354792215

产品详情

青石板在许多大街小巷可以看到，青石板属于沉积岩，它不仅耐用而且价格便宜、无污染等特点，深受广大消费者的青睐。然而在日常生活中，用青石板装饰过的建筑随处可见。例如用青石板铺成的路面，以及墙面装饰等。

青石板铺装步骤

- 1、准备工作：以施工为依据，要熟悉了解各部位尺寸和做法，弄清弧位、边用等部位之间的关系。
- 2、基层处理：要在基层垫上杂物，用钢丝刷刷除黏在基层上的砂浆，并清理干净。
- 3、试拼：在开始铺前，要对每一块区域的青石板，按照图案、颜色试拼，在将整块对齐排好放在边沿，试拼完后按两个方向编号排列，然后按编号放整齐。
- 4、弹线：为了能使青石板对齐，在铺设的范围内要做好弹线，然后在根据板面标准高度找出面层标高。
- 5、试排：可以在两个相互的方向铺两条道路，宽度要大于板块的宽度，厚度不能小于5CM。结合施工大样图及景观铺装分区实际尺寸，把铺装板块排好，以便检查板块之间的缝隙，核对板块与墙面、柱、洞口、树池、侧缘石、平缘石边等部位的相对位置。
- 6、在试铺前要将板块移开，清理干净，在用喷壶洒水湿润根据板面水平线及设计要求的砂浆找平层厚度，拉十字控制线。开始铺找平层干硬性水泥砂浆(采用1：2.5的干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜)，厚度控制在放上青石板时宜高出面层水平线3~4mm。铺好后用小杠刮平，再用抹子拍实找平。

青石板的铺设有很多事项需要了解，根据不同区域的空间范围和面积大小不同，在青石板的铺设上也都会有很大的不同，要提前根据区域情况来协调，确定相应的铺设施工尺寸和数据情况，做好基本的准备工作。要确定青石板的各部位尺寸以及组合情况，注意尤其是在边角处理以及弧度等，都要做好妥善处理，以免在铺设中出现问题，影响到青石板的安装和铺设效果。

综合现在很多场合中的美观性搭配需求，会有不同的铺设要求。青石板主要是呈现青灰色纹路，不过也会有一些细微的差别，美观大方性比较好，可以铺设出不同的图案和造型。在确定青石板的铺设时候就要有一个搭配上的考虑，提前确定青石板的图案、纹理以及颜色等，根据施工计划图来确定铺设的方向以及样式等，进行相应编号，以便于青石板的轻松铺设，减少很多问题的出现。

公司网站：www.sdhxsc.com www.sdtianenshiye.com