

商丘聚合物改性保温砂浆 商丘保温砂浆厂直销 送货上门

产品名称	商丘聚合物改性保温砂浆 商丘保温砂浆厂直销 送货上门
公司名称	河南润东建材有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:商丘保温砂浆 型号:商丘保温砂浆01 产地:商丘
公司地址	新郑市龙湖镇淮河路南侧中原工学院大学科技园 6号楼4楼410-6 (注册地址)
联系电话	0371-55885069 18937165386

产品详情

[商丘聚合物改性保温砂浆](#)

也叫无机轻集料保温砂浆，是一种以聚合物改性的玻化微珠为保温轻集料，以特种可再分散高分子粉体材料复合无机盐为凝胶材料的新型高性能建筑用保温砂浆。

[商丘保温砂浆](#)

既可用于外墙内保温，亦可用于外墙保温施工，成型后的保温构造层在抗压、抗拉强度、防水性能、握钉里、不燃性、抗裂抗空鼓能力和使用寿命方面均有优良的表现。系统兼具稳定性、耐劳化、无毒伍辐射和防噪音等优点，可在任何形状的建筑表面施工。

优势：1.导热系数低，热稳定性能好；2.耐久性好、耐候性强；3.憎水性好，透汽性强；4.耐火等级高；5.适应性好，施工方便，速度快；6.技术全面，作法多样；7.绿色环保、无污染、无辐射生态建材。

适用范围：外墙外保温、外墙内保温、夏热冬冷地区、夏热冬暖地区，也可做为严寒地区和寒冷地区的辅助性墙体保温。

注意事项：1.请严格按产品使用说明配料施工；2.初期强度较低，24h内应避免重负荷瓷砖于表面，7d可达到使用强度；3.一般要求高于5 施工；冬季可用防冻型，可在-10 以内施工（但不主要推荐）。

[商丘外墙专用保温砂浆](#)序号检验项目单位标准要求检验结果

单项结论01拉伸粘接强度（与水泥砂浆）原强度MPa 0.600.83合格耐水 0.400.62合格 02拉伸粘接强度（与膨胀聚本板）原强度MPa 0.10，破坏界面在膨胀聚*板上0.13破坏界面在膨胀聚*板上合格耐水 0.10，破坏界面在膨胀聚本板上0.11破坏界面在膨胀聚本板上合格03可操作时间h1.5~4.02.0合格

[商丘外墙专用保温砂浆](#)序号检验项目单位标准要求检验结果

单项结论01拉伸粘接强度（与水泥砂浆）原强度MPa 0.600.83合格耐水 0.400.62合格 02拉伸粘接强度（与膨胀聚本板）原强度MPa 0.10，破坏界面在膨胀聚本板上0.13破坏界面在膨胀聚本板上合格耐水 0.10，破坏界面在膨胀聚本板上0.11破坏界面在膨胀聚*板上合格03可操作时间h1.5~4.02.0合格

[商丘无机保温砂浆价格](#)

使用方法

干粉料；水=1：0.0-1.1，先将水加入搅拌容器中，再将无机保温砂浆干粉料放入搅拌容器中搅拌3-5MIN，使料浆成均匀膏状，即可使用。

注：料将必须随

- 1、无机玻化微珠保温砂浆有温度稳定性和化学稳定性：无机保温砂浆材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、不开裂、不脱落、稳定性高，不存在老化问题，与建筑墙体同寿命。
- 2、施工简便，综合造价低：无机保温砂浆材料保温系统可直接抹在毛坯墙上，其施工方法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械，工具简单。施工便利，与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势
- 3、适用范围广，阻止冷热桥产生：无机保温砂浆材料保温系统适用于各种墙体基层材质，各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔，没有冷热桥产生。并且不但做外墙外保温还可以做外墙内保温，或者外墙内外同时保温，及屋顶的保温和地热的隔热层，为节能体系的设计提供一定的灵活性。
- 4、绿色环保无公害：无机保温砂浆材料保温系统无毒、无味、无放射性污染，对环境和人体无害，同时其大量推广使用可以利用部分工业废渣及低品级建筑材料，具有良好的综合利用环境保护效益。
- 5、强度高：无机保温砂浆材料保温系统与基层粘结强度高，不易产生裂纹及空鼓。这一点在国内所有的保温材料相比具有一定的技术优势。
- 6、防火阻燃安全性好，用户放心：无机保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为防火隔离带施工，提高建筑防火标准。
- 7、热工性能好：无机保温砂浆材料保温系统蓄热性能远大于有机保温材料，可用于南方的夏季隔热。同时足够厚度的施工其导热系数可以达到0.07W/m.K以下，而且导热性能可以方便地调整以配合力学强度的需要及实际使用功能的要求，可以在不同的场合使用，如地面，天花板等场合。
- 8、防霉效果好：可以防止冷热桥的能量传导，防止室内结露后产生的霉斑。
- 9、经济性好如果采用适当配方的无机保温砂浆材料保温系统取代传统的室内外批抹双面施工，可以达到技术性能和经济性能的**化方案。
- 10、增强型可分散胶粉、无机胶凝材料、优质骨科及具有保水、增强、触变、抗裂等功能的助剂预混干拌而成
- 11、对多种保温材料均具有良好的粘结力。

12、良好的柔性、耐水性、耐候性；导热系数低、保温性能稳定、软化系数高，耐冻融、抗老化。

13、现场直接加水调和和使用，方便操作；透气性好，呼吸功能强，既有很好的防水功能，又能排解保温层的水分。

14、综合造价较低。 15、保温性能优越。

关键词：保温砂浆、[商丘保温砂浆](#)、[河南保温砂浆](#)

、[商丘保温砂浆](#)、玻化微珠无机保温砂浆、聚合物抗裂砂浆抹面、聚合物粘结砂浆、