

商丘A级不燃无机活性墙体隔热保温材料——商丘保温砂浆

产品名称	商丘A级不燃无机活性墙体隔热保温材料——商丘保温砂浆
公司名称	河南润东建材有限公司
价格	500.00/吨
规格参数	品牌:商丘保温砂浆 型号:商丘保温砂浆01 产地:商丘
公司地址	新郑市龙湖镇淮河路南侧中原工学院大学科技园6号楼4楼410-6(注册地址)
联系电话	0371-55885069 18937165386

产品详情

[河南最好的抗裂砂浆就数商丘保温砂浆](#)

[河南抗裂砂浆](#)

：抗裂砂浆以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂、水泥和砂按一定比例制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。

商丘惠佳保温建材有限公司，成立于2016年，本公司是从事建筑节能环保型保温材料的综合性企业，集生产加工、安装施工、经营于一体的经济实体。河南商丘保温建材公司是国内研发、设计、生产制造耐火保温隔音材料的大型骨干企业。本着重质量、守信誉的经营宗旨，以及引用先进的设备工艺，开辟出了一条通向国内外矿产品市场的业务渠道。商丘保温建材公司拥有国内先进的生产和施工设备，主要生产和经营的系列产品：[商丘玻化微珠保温砂浆](#)、[商丘抗裂砂浆](#)、[商丘粘接砂浆](#)

、商丘FTC保温砂浆等。在河南范围从事钢筋工程10年，带领队40余人，常年承接钢筋大小工程，施工队伍技术顶尖，保质保量，同时也可接替木工，瓦工。

常年在商丘承接钢筋工程，并成功完成多项小高层，住宅楼，以及厂房钢结构等!典型案例：建业高层、清华园、绿地、碧桂园等。

河南抗裂砂浆施工工艺

1 基层处理：粘贴的保温板表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用胶粉聚苯颗粒保温砂浆找平。

2 材料的制备：直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。

3 材料的施工：用不锈钢抹灰刀将抗裂砂浆抹压于保温板上，将玻璃纤维网格布压入温抹灰砂浆中并找平，网格布连接处应重叠，重叠宽度为10cm玻璃纤维布必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5cm。

[河南最好的抗裂砂浆就数商丘保温砂浆](#)

保温层主要采用聚苯板做为保温层主体，边角聚苯板不适宜施工之处采用抹聚苯颗粒保温材料方法，此做法是采用贴板法与抹灰法相结合方法。下面具体来看一下外墙保温砂浆的制作方法。

1、结构砼表面用水清洗浮尘，穿墙孔洞采用泡沫膨胀剂封堵至表面8~10深不小于50×50方块且压实无裂纹，外墙预埋所有洞口采用C20细石砼分两次封堵后用防水外墙保温砂浆粉刷比原基层高出，同穿墙孔做法；

2、冷桥部位：即砼与砖砌体或两种不同材料相连接的部位，采用1：0.5水泥砂浆内掺水比重4~10%的901胶水批刮，敷贴耐碱玻纤网后扫毛，且进行浇水养护不得少于3天；

3、毛化处理，由专业队伍，采用液体界面剂喷射砼面，且进行浇水养护达到强度后即可进行基层粉刷；

4、做灰饼找规矩，主体结构验收后，首先对结构细部进行全面复查，根据外墙整体垂直、平整度，结构装饰线条的实际情况综合考虑基层粉刷厚度，严格控制好基层粉刷刮糙的灰饼高度。

商丘系列保温隔热产品精选无味、无污染的天然绿色环保优质无机材料。保温层具有一定的透气性、相变节能性，人居其中，冬季不会产生闷气感，夏季不会产生烘烤感，房屋通过保温隔热达到“冬暖夏凉、绿色健康、舒适宜人”。

性价比优越----节约10--30%

无机活性墙体保温隔热系统是以“高舒适度，低能耗，低成本、适用技术”为核心的建筑节能技术体系，体现了国际先进的科技开发理念。与传统有机保温系统及无机保温砂浆相比，创新和发展了墙体保温材料的替代性，同时，优化和发展了墙体保温材料的抗裂性、粘结性、施工性及使用寿命，综合成本可节约10-30%，体现出优越性价比。

基层墙体经过工程验收达到质量标准，施工前应将基层墙面的灰尘、污垢、油渍等清洗干净表面达到平整。

施工要点

1、商丘A级不燃无机活性墙体隔热保温材料配置

按照产品与水重量比1.5：1的比例，放置搅拌机搅拌3-5分钟达到适宜操作即可。

2、商丘A级不燃无机活性墙体隔热保温材料的使用

在处理干净并达到适度湿润后的基层墙面上，将搅拌好的产品直接批抹于基层墙体上或已施工过的水泥砂浆面上。遍均匀密实，降墙体覆盖，厚度在10mm左右，当遍材料的含水率大约在50%时，可进行第二遍批抹，批抹厚度掌握在10-20mm之间。达到粘结牢固、不空鼓、不开裂。

施工厚度在20mm内一次性批抹完成，厚度在30mm内可二次批抹完成，初凝时间两小时左右。全部工序当天完成，七天后便可粘贴面砖。十天后便可做涂料饰面。

若基层墙体为混凝土剪力墙时，使用商丘惠佳产品需提前一天做常规界面砂浆甩浆处理，建议剪力面接缝处挂网（玻纤网或镀锌钢丝网）。

3、质量检验

外墙外保温或外墙内保温涂料饰面和面砖饰面工艺流程：基层处理--套方、吊垂直、弹控制线、冲筋、做口、复验--批抹商丘惠佳无机隔热保温材料---弹分格线、开分格槽、嵌贴滴水槽--涂料（面砖）饰面。

注意事项

- 1、[商丘无机保温隔热材料](#)现场施工时，严禁添加任何其它材料物品，确保产品质量。
- 2、加水搅拌后的商丘惠佳保温材料随配随用，常规在两小时左右用完，绝不允许次日或干固后再次搅拌二次使用，以免影响质量效果。
- 3、基层为加气砖和多孔粘土砖墙体的要用水喷冲多次并始终保持基层墙面湿润方可使用保温材料。施工材料水份回落50%左右时再进行第二次涂抹，若水份含量大（小）时则不易用刮尺刮平。
- 4、施工期间或完工后24h内，冬季环境空气温度不应低于5度，夏季应避免阳光暴晒，温度超过25度时，需适当洒水养护，5级以上大风和雨天不得施工。并做好产品保护，对刚施工完的墙面，避免雨淋浸沟和碰撞，保持施工现场通风干燥、

验收标准

墙体保温隔热节能工程的施工验收应符合<建筑节能工程施工质量验收规范> G411--2007、《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110和商丘惠佳A级不燃无机活性隔热保温系统的企业标准。

关键词：保温砂浆、[商丘保温砂浆](#)、[河南保温砂浆](#)、[商丘保温砂浆](#)、[商丘玻化微珠无机保温砂浆](#)、[商丘聚合物抗裂砂浆抹面](#)、[商丘聚合物粘结砂浆](#)、