

橡胶弹簧 橡胶复合弹簧

产品名称	橡胶弹簧 橡胶复合弹簧
公司名称	河南通泰机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:220*220*50 材质:多款供选
公司地址	新乡县小冀镇冀兴路
联系电话	86 0373 5592266 15637371239

产品详情

型号 220*220*50 材质 多款供选

产品介绍：减震弹簧是常用的弹性元件，广泛应用于各种振动设备，具有稳定性好，噪音低，隔振效果好，使用寿命长等优点。性能特点和技术参数：橡胶弹簧是一种高分子弹性体，具有自生热小，回弹性好，机械性能稳定，使用寿命长，成本低等优点。

橡胶弹簧参数：

规格d×h×d (mm)	外径d(mm)	内径d(mm)	自由高度h(mm)	工作变形量fv(cm)	刚度kl(kg/cm)
50×50×18	50	18	50	0.8	50
60×60×20	60	20	60	60	100
80×80×25-30	80	25	80	100	200
100×100×30	100	30	100	1	140
100×130×30	130	150	550		
120×120×30	120	120	1.2	170	600
127×127×30	127	127	180	640	
130×130×30	130	1.3	200	680	
140×140×30	140	140	1.4	210	700
140×160×30	160	230			
140×160×40	160	40			
160×160×30	1.6	240	750		
160×160×40					
160×160×50	50				
160×160×60	60				
180×180×40	180	180	1.8	260	800
180×240×40	240	280	1000		

200 × 200 × 40	200	200	2		
200 × 200 × 50					
220 × 220 × 50	220	220	2.2	320	1500
240 × 240 × 50	240	2.4	350	1800	
250 × 250 × 50	250	250	2.5	370	2000
300 × 245 × 80	300	80	245	480	2800

复合弹簧参数：

规格d × h × d(mm)	外径d(mm)	内径d(mm)	自由高度h(mm)	工作变形量fv(cm)	刚度kl(kg/cm)
90 × 150 × 38	90	38	150	2	100—150
90 × 150 × 40	40				
148 × 260 × 80	148	80	260	3	180—380
150 × 250 × 80	150	250			
150 × 265 × 80	265	180—400	1000—2200		
150 × 265 × 92	92				
155 × 290 × 60	155	60	290	240—400	1500—2200
155 × 290 × 62	62				
155 × 290 × 75	75	230—380	1500—2000		
160 × 236 × 94	160	94	236	1-3	250—1500
160 × 240 × 94	240	250-1500			

本公司提供非标设计。