

# 格栅踏步板定做 格栅踏步板 壹辰质量保证

产品名称	格栅踏步板定做 格栅踏步板 壹辰质量保证
公司名称	广州市壹辰筛网制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区姬堂长庚西街558号之4厂房
联系电话	13725240010

## 产品详情

广州市壹辰筛网制造有限公司位于广州市黄埔区丰乐北姬堂长庚路，格栅踏步板，旁邻广汽本田厂和广园快速路，地理位置优越，交通便利。无论您询问产品设计、价格、计划、工艺、进度、运输路线等任何问题，都有专业的客户服务人员为您解答，从下订单到生产完成他将始终陪伴您。及时到达是产品运输配送的重要组成部分。另外我们有通达全国绝大多数城市和地区的完整的运输配送网络。公司以“质量优异，用户至上”为宗旨，同时以市场为导向，客户需求为中心，格栅踏步板厂家，一如既往地以性价比产品为广大用户提供完善的服务。现公司主营产品有热镀锌钢格板、热镀锌格栅板、热镀锌钢格栅板、排水沟盖板、地沟格栅板、平台隔板等。我们希望、我们能够、我们可以为广大用户提供优质的服务，实现双赢!我们诚挚的希望在互惠互利，友好合作的基础上同国内外客户建立密切的贸易关系，共建美好未来!

### 热镀锌钢格板安装夹注意事项

型号分类编辑A型：由一块带双钩的上压板，一块带齿的下压板和一支M8的内六角螺栓组成。

B型：由一块带双钩的上压板（其中一个钩可将相邻的两块热镀锌钢格板括在一起），一块带齿的下压板和一支>M8的内角螺栓组成。

C型：由一块带双钩的上压板和一支可焊接在支撑构件上的M8的六角头螺栓组成。

### 安装方法B型

1、直接将热镀锌钢格板或踏步板焊接在支撑钢结构上，焊接处刷两遍富锌银粉漆。

2、采用长三角热镀锌钢格板专用安装夹安装，不破坏镀锌层，拆装方便。每套安装夹包括上夹、下夹、M8圆头螺栓和螺母各一个。

3、可根据需要，提供不锈钢安装夹或螺栓连接等紧固方法。

4、热镀锌钢格板安装间隙一般为10MM。

5、安装时各必注意安装牢固可靠，应经常检查，防止安装夹松动脱落，靠近振动源的热镀锌钢格板最好焊接或加橡胶垫。

4、采用安装夹的情况编辑需要活动和可拆卸的热镀锌钢格板，必须用热镀锌钢格板专用的安装夹具固定好，防止该构件的任何移位。

广州市壹辰筛网制造有限公司产品规格已达百余种。特殊材料、规格可根据客户要求订做。我厂拥有精良的生产设备和先进的生产技术，格栅踏步板生产商，并实行规范化管理。生产的钢格板产品深受广大客户欢迎。我们生产经营以钢格板为主的各类钢格板产品，钢格板广泛运用于石油、化工、港口、电力、运输、造纸、钢铁、食品、市政、房地产、制造业等行业，近年来，我厂相继开发了吊顶、阳台、围栅等适用钢格板的延伸品，并陆续得到了广泛应用。我公司生产的钢格板标准依照：中国YB/T4001.1-2007标准，对于非标准产品可根据客户要求制作，同时拥有国内知名的CAD钢格板设计系统，可为用户设计产品图纸及安装图纸，免费指导安装。现公司主营产品有地沟格栅板、平台隔板、平台脚踏板、热镀锌钢格栅板、热镀锌钢格栅盖板等。欢迎来电咨询！

#### 简述钢格板热镀锌钢格板的发展过程

钢格板产品在自然条件下会缓慢的生锈的现象，为此有人发明了钢板热镀锌工艺，就是在钢格板上镀上一层金属锌，可以起到很好的防腐蚀作用，而且在一定程度上还可以增加产品的美观度，格栅踏步板定做，到现在热镀锌这一工艺已经得到广泛的普及和应用。

一般来说，热镀锌材料应该选用低碳、低硅的钢板焊接。含量太高，锌液就会加快对铁锅的浸蚀，硅含量高也能促使锌液对铁的腐蚀。不可用普通碳素钢，否则耗锌量大，锌锅寿命短。也有人提出用碳化硅制作熔锌槽，虽然可解决铁损量，但造型工艺也是一个难题。热镀锌工艺的发明使得传统的钢格板产品的寿命一般在三十年左右，远远没有达到建筑物对钢格板产品的使用寿命要求。热镀锌钢格板的出现大大提高了钢格板产品的质量和寿命，使得钢格板产品的寿命一下子达到了五十年左右。

广州市壹辰筛网制造有限公司产品规格已达百余种。特殊材料、规格可根据客户要求订做。我厂拥有精良的生产设备和先进的生产技术，并实行规范化管理。生产的钢格板产品深受广大客户欢迎。我们生产经营以钢格板为主的各类钢格板产品，钢格板广泛运用于石油、化工、港口、电力、运输、造纸、钢铁、食品、市政、房地产、制造业等行业，近年来，我厂相继开发了吊顶、阳台、围栅等适用钢格板的延伸品，并陆续得到了广泛应用。我公司生产的钢格板标准依照：中国YB/T4001.1-2007标准，对于非标准产品可根据客户要求制作，同时拥有国内知名的CAD钢格板设计系统，可为用户设计产品图纸及安装图纸，免费指导安装。现公司主营产品有地沟格栅板、平台隔板、平台脚踏板、热镀锌钢格栅板、热镀锌钢格栅盖板等。欢迎来电咨询！

#### 热镀锌钢格板独特的优势

1、热镀锌钢格板(扁钢间距40mm)扁钢间距为 40mm 的热镀锌钢格栅板为最经济，最轻便的品种。在跨距较小的场合下，是最理想的选择。

2、重载热镀锌钢格栅板由扁钢宽 65mm—200mm厚5mm—20mm 等焊接形成的重载型热镀锌钢格栅板。适用于大型货场，码头，煤矿道路桥梁等，能承载大型货车通过。

3、热镀锌钢格栅板(I型扁钢)由I型扁钢焊接而成的热镀锌钢格栅板具有重量轻，载重大等特点。适用于各种场合，特别是走道，参观平台等。

4、热镀锌钢格栅板(扁钢间距60mm)扁钢间距为 60mm 横杆为 50mm 的热镀锌钢格栅板适用于矿山采矿业解决了矿物溅落在板面上的难题，常指定用于采矿业的加工厂

5、热镀锌钢格栅板(扁钢间距30mm)扁钢间距为 30mm 的热镀锌钢格栅板为工业领域用途最广泛的品种。在常用钢格栅板的系列中，对表面冲击具有最强的抵力。

格栅踏步板定做-格栅踏步板-壹辰质量保证由广州市壹辰筛网制造有限公司提供。广州市壹辰筛网制造有限公司(www.yichensw.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东广州的金属建材等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领壹辰筛网和您携手步入辉煌，共创美好未来！