

九江豆芽洗筐机 华邦机械生产 豆芽洗筐机报价

产品名称	九江豆芽洗筐机 华邦机械生产 豆芽洗筐机报价
公司名称	诸城市华邦机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道普桥工业园
联系电话	13562646269

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城市华邦机械有限公司

洗筐机的原理豆芽洗筐机

- 1.设备除电机、喷嘴外均采用SUS304不锈钢材质制作，喷嘴采用耐温快拆塑料形喷嘴。 2.清洗段长度为2940mm，分为四组喷淋管，为热碱水，第二组为80 ° C热水，第三组为自来水，第四组为杀菌水；四组喷淋除第三组为自来水外均设有单独循环过滤水箱，第三组自来水作为补充水回收至第二水箱，加热后部分脏水排出，第三水箱消毒水由人工调好浓度后补加；、第二水箱内设有蒸汽加热管，温度常温至100 ° C自由设定，自动控温；
- 3.三个循环水箱均采用不锈钢水泵循环喷淋清洗，从上下左右四个方向同时对筐子进行喷淋冲洗，每个水箱均设有两道过滤装置，便于随时清理脏物，水箱均设有单独排污清洗阀，水泵为1.5kw第二水泵为5.5kw，第三水泵功率为0.75kw；
- 4.烘干长度为3000mm，设风刀去水段及烘干两部分，高压离心风机通过风刀作用将喷淋后残留在筐子上表面的水分基本刮清，再经过热风段将筐子烘干；风刀离心风机功率为4.0kw；轴流风机功率为1.5kw；配50m²散热器。
- 5.设备耗汽量为：0.5T/H（包括热水及热碱水段加热，及散热器耗蒸汽量）；
- 6.输送带传动电机功率为0.75kw，九江豆芽洗筐机，输送速度3-15m/min可调。

7.清洗室两侧为活动防水门，两头采用软门帘封闭防水，方便随时清洗和检修设备；

8.设备设有不锈钢电器控制箱，所有动力集中控制；豆芽洗筐机

喷淋洗筐机__蔬菜筐清洗机需清洗的周转筐由不锈钢链条输入清洗机中，依次通过碱水 高压热水 常温自来水 消毒水 常温风刀去水等多道工序，将筐子清洗干净，豆芽洗筐机价格，同时完成杀菌及风干;特殊筐子清洗时可在热碱水清洗段后加配毛刷，对筐子底部及左右两侧进行刷洗，喷淋洗筐机提高清洗效果;采用连续式清洗，以提高清洗效率。豆芽洗筐机

洗筐机

设备主体采用全304不锈钢材料制作，卫生、干净；

喷嘴采用食品级耐高温塑料喷嘴或不锈钢喷嘴，豆芽洗筐机哪家好，清洗角度可调；上下左右采用不同型号，避免死角，豆芽洗筐机报价，保证清洗洁净度；

水泵采用不锈钢专用热水泵；

电机速度采用机械无极可调或变频可调，适合洁净程度不一样的筐子；

诸城市华邦机械有限公司坐落于被誉为“恐龙之乡”的山东省诸城市，铁路、高速公路四通八达，地理位置优越。

九江豆芽洗筐机-华邦机械生产-豆芽洗筐机报价由诸城市华邦机械有限公司提供。“食品加工机械,食品清洗机械”就选诸城市华邦机械有限公司（www.huabangjixie.com），公司位于：诸城市密州街道普桥工业园，多年来，华邦机械坚持为客户提供好的服务，联系人：鲁经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。华邦机械期待成为您的长期合作伙伴！