

天津环氧地坪 通尼科技有限公司 天津环氧地坪报价

产品名称	天津环氧地坪 通尼科技有限公司 天津环氧地坪报价
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

为什么会这么广泛的使用环氧地坪，就要从它的自身特点说起，环氧地坪有这些功能，它具有防腐、防滑、防静电、耐磨、平滑、抗冲击等特点，并且还具有一定的美观性，有镜面的效果。而且它施工快捷，工期短，能够较快时间的投入使用，清洁和维护也非常的方便，还有一个重要的原因它的使用寿命很长久。

怎样才能延长环氧地坪的使用年限呢？

- 1，环氧地坪制作好以后，要先放置一段时间，先别着急使用，同时也要避免地面过潮或者有水浸入，以免腐蚀地坪表面。
- 2，在使用时，当工人进入车间时，带上鞋套，以免磨损地坪表面。
- 3，要经常清洗地坪，在清洗之后，要擦干地坪表面，天津环氧地坪报价，防止地坪表面过滑。
- 4，尽量避免车间里的设备贴着地面滑动，天津环氧地坪施工，容易造成地坪破损，承担不必要的损失。

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业，通尼于2004年在天津市东丽区建成新型现代化生产及科研基地，生产设备先进，系国内同行规模较大的公司之一。主要产品为地坪漆、墙面涂料、防腐涂料、防水涂料、工

业特种涂料等，并针对这些涂料进行涂装设计与施工。

提高环氧地坪寿命

1.当环氧地坪漆在正常使用情况下，有先用经济型普通环氧地坪或者耐压砂浆环氧地坪漆厚度为0.5毫米-3.0毫米，能使用约三至五或者10以上年，随着厚度增加，使用年限也不断增加.

2.有些工厂由于承压这方面的需求，经常有载重叉车自重加上载重有五吨至十吨左右，所以需要在产品设计时增加厚度，加环氧地坪漆里面加上石英砂或者金刚砂骨料有助于增加抗压性及耐冲击性，有效地达到产品使用要求；

3.在抗腐蚀方面，如机械厂的油污，天津环氧地坪工程，化工厂的溶剂都需要产品达到防腐蚀要求，这就需要不同的固化剂来提高产品的性能，固化剂分防腐蚀性的，耐温的，低温固化等各种类型，要求防腐要求较客的情况下则要选用环氧改性的乙烯基酯地坪材料来达到特殊要求。

天津通尼科技有限公司承接天津环氧地坪、天津环氧自流平的涂装设计与施工，还是建筑材料的科研、生产、销售为一体的高科技企业，通尼于2004年在天津市东丽区建成新型现代化生产及科研基地，生产设备先进，系国内同行规模较大的公司之一。

环氧地坪施工注意事项：

1、凡是要地坪区域内使用的家具，或是各种设备，在脚底都要套层塑料或是软胶，天津环氧地坪，防止刮伤地坪。

2、当有人进入地坪区域是，可以换上胶底鞋，防止外面带入泥沙，刮伤地坪。

3、如果小范围的环氧地坪出现了损坏，我们可以局部进行修补，但是当出现比较大的损坏时，可以考虑重新滚涂一次。

4、在清洁环氧地坪时，要注意使用软质吸水性好的拖把，为了更好的保护地面。

天津环氧地坪-通尼科技有限公司-天津环氧地坪报价由天津通尼科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津通尼科技有限公司（www.4006111990.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为环保产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!