

# 轻质耐酸泡沫陶瓷玻化砖KD-I

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 轻质耐酸泡沫陶瓷玻化砖KD-I              |
| 公司名称 | 宜兴市诚优科技有限公司                  |
| 价格   | 2850.00/立方米                  |
| 规格参数 | 产地:江苏<br>耐腐蚀性:耐酸、耐碱          |
| 公司地址 | 中国 江苏 宜兴市 丁山镇                |
| 联系电话 | 86 0510 87182978 13812240083 |

## 产品详情

|       |        |      |                                   |
|-------|--------|------|-----------------------------------|
| 产地    | 江苏     | 尺寸   | 1240*120*50<br>240*120*60（cm）（cm） |
| 耐腐蚀性  | 耐酸、耐碱  | 断裂模数 | 其他                                |
| 釉面抗规裂 | 其他     | 抗冻性  | 其他                                |
| 耐污染性  | 好      | 抗热震性 | 高                                 |
| 品牌    | yxcykj | 吸水率  | 0.5（%）                            |

高性能轻质陶瓷玻化砖是我公司研发的适用于电厂湿法脱硫及烟囱防腐蚀的新型轻质泡沫陶瓷，经窑炉高温烧结，发泡制成的一种内部互不连贯完全密闭的均匀多孔、轻质固体无机材料。具有质轻、耐酸碱、耐水抗渗、抗裂、保温、阻燃防火、低导热和低热膨胀系数等特点。

耐高温：可适用于-200℃- 450℃的温度，尤其在高温交叉变化情况下，性能稳定。不吸水：可以适应湿干交替环境。材质轻、强度高、导热系数小、不吸水、不透气、不变形、不燃烧，并且可以锯割、可粘接性能稳定，使用寿命长

1、应用领域：火力发电厂湿法脱硫排烟用多筒型和套筒型结构的内衬系统、墙体保温隔音工程。

| 项目          | 单位               | 行业标准    | 公司产品    |
|-------------|------------------|---------|---------|
| 体积密度        | kg/m3            | 500-750 | 500-700 |
| 抗压强度        | mpa              | ≥8.0    | ≥9.0    |
| 110℃±5℃×24h |                  |         |         |
| 导热系数        | w/(m.k)          | ≤0.25   | ≤0.20   |
| 体积吸水率(%)    | <0.5~1.6         | ≤5.0    | ≤0.8    |
| 耐酸性         | (常温浸40%h2so430d) | ≥0.9    | ≥0.95   |
| 耐热性         | (250℃×4h)        | ≥0.9    | ≥0.95   |
|             |                  |         |         |

|     |           |            |             |
|-----|-----------|------------|-------------|
| 耐水性 | (常温浸水30d) | $\geq 0.8$ | $\geq 0.90$ |
|-----|-----------|------------|-------------|