

# 轻质耐酸泡沫陶瓷化砖 有机

产品名称	轻质耐酸泡沫陶瓷化砖 有机
公司名称	宜兴市诚优科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:有机 型号:KD-1型 用途:烟囱内衬
公司地址	中国 江苏 宜兴市 丁山镇
联系电话	86 0510 87182978 13812240083

## 产品详情

材质	有机	型号	KD-1型
用途	烟囱内衬		

### [kd-ikd-i泡沫陶瓷玻化砖](#)

#### 产品特点：

kd-i型泡沫陶瓷玻化砖强度高，可以直接作为烟囱内套筒砌筑的主材，无须增加钢套筒，大大降低了工程造价。同时由于比重轻，简化了烟囱内的承载结构，方便了施工。此外还具有耐高温、防水抗渗、阻燃防火、耐酸碱腐蚀等特点，能较好的适应各种恶劣环境，各项性能指标均优于电力行业标准。

项目名称	电力行业标准	kd-i轻质陶瓷玻化砖参数
体积密度(kg/m <sup>3</sup> )	500-750	650
抗压强度 ( mpa ) (110 ± 5 × 24h)	8.0	8.9
体积吸水率 ( % )	0.25	0.2
常温导热系数w/ ( m · k )	5.0	0.6

(平均温度100 )			
耐酸性 (浸常温40%h2so4 × 30d)	外观	无腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象	
	fs/f0	0.9	0.95
耐热性 (205 × 4h)	外观	无腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象	
	fr/f0	0.9	0.95
耐水性 浸常温水30d ,	外观	无腐蚀、裂纹、膨胀、剥落等异常现象	
	fsh/f0	0.9	0.90