

南京赛莱默BELL GOSSETT1610空调循环泵

产品名称	南京赛莱默BELL GOSSETT1610空调循环泵
公司名称	南京埃尔塔泵业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:赛莱默 型号:E1610 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区明匙路7-1号（注册地址）
联系电话	025-83210466 18913383026

产品详情

E1610,E1631卧式离心泵,为赛莱默XYLEM南京公司产品,赛莱默E1610,E1631空调循环泵,冷热水循环泵,南京厂价赛莱默水泵及原厂件泵配件.e1610 , e1631单级离心式端吸泵,老型号1610系列升级版,标准承压为16Bar, e1610 使用弹性联轴器连接泵轴和电机轴,并固定在底座上,成熟的后拉式设计; e1631 采用刚性短轴通过键和标准电机轴身连接,均可配 IE2/IE3 电机, 铸铁为标准材料配置,更有广泛的材质选项。

可用于多种应用，包括：

暖通空调

供水和增压

消防

市政水的输送等

e1610和e1631概述

新款e1610系列产品是我们与我们客户之间密切合作的成果，新的系列经过重新设计和改进，在性能和节能方面可以满足商业建筑服务的要求。此外新款e1610系列可定制，以满足工业方面的需求，保持生产质量和运行中的持续可靠性和稳定性。

1、泵的设计

新的e1610系列为单级端吸离心泵，轴向吸入，径向排出，泵轴水平布置。

e1610标配铸铁泵壳和不锈钢叶轮或青铜叶轮，也可选择其它不同的材料，叶轮从青铜到双相不锈钢，泵

壳从球铁到不锈钢以及双相不锈钢等以满足各种泵送介质需求。该系列泵配置橡胶波纹管机械密封、IE2或IE3电机、后拉式结构（无需拆开泵体与管路系统的连接法兰即可将叶轮或悬架部件拆卸出来）。e1610系列配置马丁品牌的CJ系列弹性联轴器。

e1631端吸泵结构：采用刚性联轴器通过键和标准电机轴延伸连接、叶轮装配并固定于短轴的轴伸之上。泵体和电机法兰通过连接架连接。

e1610端吸泵结构：e1610为悬架式结构，借助弹性联轴器把泵轴和电机轴对中连接，整个机组固定于底座上。

2、工作参数范围

流量可达：640m³/h（对于2级电机）、1900m³/h（对于4级电机）

扬程可达：160m（对于2级电机）、100m（对于4级电机）

水力性能符合ISO9906:2012（3B级）

介质温度范围：标准配置：-25至+120 °C（配机械密封BQ1EGG和EPDM“O”密封圈）

其它可选机械密封材质配置：-20或25至+120 °C

特殊配置温度达140 °C