

维谛2000VA/1600W艾默生2KVA长机详细尺寸报价

产品名称	维谛2000VA/1600W艾默生2KVA长机详细尺寸报价
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生 型号:02k00TS1101C 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

GEX02K00TS1101C00 性能与优势

可用性

超宽输入电压
超宽输入电压抗扰范围-适应恶劣电网环境。

可扩展的运行时间
需要时允许快速增加更多的运行时间

热插拔电池
在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备副标题

自动内部旁路 5KVA,6
KVA、10KVA UPS设计了抽屉式电池箱和用旁路开关，可以在用户设备不断电的

情况下方便检修和更换电池组，更换时间小于1分钟

双变换结构 不
受电网波动干扰的优点，而且当市电断电或恢复时，UPS无输出切时间，可解决频率

波动、电压干扰、闪电雷击等一系列问题，可对用户设备提供全面彻底的保护

可服务性

兼容发电机

使用发电机电源时，确保干净、不间断电源以保护设备。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

SIC网络适配卡

提供可采集环境量的SIC网络适配卡，支持服务器自动安全关机功能

保护功能

集输入过欠压保护、整流器过欠压保护、输出过欠压保护、输出短路保护、输出线流保护、过温保护等多种保护于一身，极大地保证了系统的可靠性

易管理性

网络管理

支持多种接口，多种平台的网络监控-方便IT客户的管理

防雷

标配输入防雷板-超强地域适应性

有声报警

提供有关改变市电和 UPS 条件的通知

DSP全数字控制技术 提高了控制的灵活性和稳定性，保证了产品的一致性和可靠性。

LED 状态指示灯 超大尺寸LCD
和LED显示，各类运行数据/系统状态/历史情况一目了然。

SmartSlot 插槽 利用管理卡
定制 UPS 性能完善的网络监控解决方案，UPS运行的最佳手段

总体拥有成本

输入功率因数校正 高达0.8的输出功率因数，挂接更多负载。

温度补偿电池充电 根据实际的电池温度
调整充电电压延长电池寿命

调速智能风扇 可调速智能风扇，风扇转速自适应调节，有效节能降噪。

智能电池管理 通过智能、精确的充电技术获得最佳的电池性能、寿命和可靠性。

系统保护

频率和电压调整 可以在不使用
电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

经安全机构的认证 产品经过测试和认证
，确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

冷启动能力 当
市电停止时提供临时的电池供电

艾默生GXE02K00TS1101C00基本参数额定容量1600W额定功率2KVA额定电压220Vac负载功能标机12m（半载），5.2m（满载）整机效率 93%输入输出参数输入电压范围120Vac ~ 288Vac，全输入电压范围内可满载工作V输入频率范围45Hz ~ 65Hz；自适应Hz输入功因0.99输出电压范围220Vac ± 1%，230/240Vac ± 3%V输出频率范围45Hz ~ 55Hz（50Hz体制）；55Hz ~ 65Hz（60Hz体制）Hz输出电压波形正弦波电流峰值比3:1输出功因0.8通信和管理接口端口DB-9 RS-232、B型USB，可选配外置SNMP过载能力额定输入：105% ~ 130%，10min；130% ~ 150%，1min；> 150%，500ms电池和运行时间后备时间 > 4 min分钟电池类型阀控式密封铅酸蓄电池电压电流长机8A max（根据用户设置的电池容量自动匹配最大充电电流）电池容量6 × 12V × 7Ah（标机）充电时间带载100%放电至UPS自动关机，6小时充至电池容量的90%（标机）环境工作环境工作温度：0-40，工作湿度：0-95%RH（无冷凝）存储环境存储温度：- 40 -70 存储高度40 吋，高达6600英尺（2000m），无需降额噪音值(dBA) < 45dB其它参数外观尺寸156x255 x295mm其它性能电压失真度： 3%额定线性负载， 5%额定非线性负载安装方式：塔式切换时间：0 ms