

艾默生03k00TL1101C00型号GXE全新系列

产品名称	艾默生03k00TL1101C00型号GXE全新系列
公司名称	山东贺鸣盛世电力科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:艾默生UPS电源 型号:03k00TL1101C 产地:美国
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号523-18
联系电话	15169793969

产品详情

UPS结构

体积小、重量轻、安装维护方便、网络管理功能强大1

友好操作界面

高可靠及高可用性的全面要求；紧凑、时尚的外观设计；长延时机型的提供满足供电质量不佳地区对大

液晶屏状态指示

自诊断功能，LED指示灯与声讯警报器结合使用，轻松获取状态信息，实时显示电池容量与负载容量电池的需求和管理。

串口连接

通过串口对UPS进行管理。

可用性

自动内部旁路

在UPS 超载情况下或故障时向连接负载提供市电供电。

可扩展的运行时间

需要时允许快速增加更多的运行时间。

热插拔电池

在更换电池的整个过程中，确保干净、不间断电源以保护设备。

关机后自动重启负载

一旦市电恢复，则自动重新启动所连接的设备。

易管理性

网络管理

提供了通过网络对 UPS 进行远程管理。

SmartSlot 插槽

利用管理卡定制 UPS 性能。

具有自诊断功能，LED指示灯与声讯警报器结合使用，轻松获取信息，实时显示电池容量与负载容量。

可服务性

用户可更换电池

能够简单升级和更换电池。

自动自检

定期自检电池，确保及早检测出需要更换的电池。

可预测的故障通知

提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换。

断开电池通知

当电池不能提供后备电力时警告。

有声报警

提供有关改变市电和 UPS 条件的通知。

系统保护

频率和电压调整

可以在不使用电池的情况下修正较差的频率和电压条件，从而提供更高的可用性。

电源调节

保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。

输入功率因数校正

通过使用小型发电机和电线连接,使安装费用最少。

冷启动能力

当市电停止时提供临时的电池供电

可复位线路开关

不用更换保险丝即可简便的从过载中恢复过来。

经安全机构的认证

产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。

US11TPLUS-0030 (3KVA) 详细参数	型号/Model	US11TPLUS-0030(3KVA)
	额定容量/In	3000VA/2400W
	输入电压/Input voltage range	(160VAC ~ 300VAC)
	输出电压/Output voltage range	220VAC ± 2% (电池模式)
	输出频率/Output frequency	与输入同步 [市电模式] 当市电频率超出(46 ~54)Hz范围时, 输出频率为50(1 ± 0.2%)Hz
	内置阀控式铅蓄电池电压/容量 × 数量	12V/7.2AH × 8
	备用时间/Backup time	5分钟到8小时、 可选
	充电时间/Charging period	10小时
	输出插座 (国标)	2个/接线排
	转换时间/Transfer time	零转换
	软件界面/Interface	RS-232 + Intelligent Slot
	报警系统/Alarm System	电池:明显低电报警 :过载持续发声报警
	可处接其它端口/Other ports	可选择安装Winpower CMC监控卡、SNMP卡、RS485、AS400卡、EMD环境监测器
	净尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)	145mm × 397mm × 220mm
	运输尺寸(宽度 × 深度 × 高度) (mm)	
	净重/Net weight	28kg
	运输重量/Shipping weight	33kg
	主机颜色/Host Color	黑色
	听觉噪音/Hearing noise	距设备表面1M处:38 dBA
	操作环境/Environment of Performance	温度/0 ° C-40 ° C , 湿度/20%-90%
	存储高度/Storage height	0-15000m
	操作高度/Operation height	0-3000m
	外接电池标称电压	96VDC
	保修服务/Warranty	3年维修或更换

Service
