

# 商丘聚合物抹面砂浆 惠佳粘合剂 商丘粘合剂生产厂家

产品名称	商丘聚合物抹面砂浆 惠佳粘合剂 商丘粘合剂生产厂家
公司名称	河南润东建材有限公司
价格	600.00/吨
规格参数	品牌:商丘保温砂浆 型号:商丘粘结砂浆 产地:商丘
公司地址	新郑市龙湖镇淮河路南侧中原工学院大学科技园 6号楼4楼410-6 (注册地址)
联系电话	0371-55885069 18937165386

## 产品详情

### 商丘聚合物抹面砂浆

是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成，可分为单组分和双组分两种抹面砂浆。具有粘结强度高、柔性好、抗渗、防水、抗裂、易施工等优点。凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，统称为商丘抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等)。对抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的黏结力，砂浆层应能与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面和墙裙等)，还应具有较高的耐水性和强度。 [商丘保温砂浆/商丘陶瓷粘接剂/商丘聚合物抹面砂浆，厂家批发 商丘聚合物抹面砂浆](#)

是以水泥与胶凝材料，添加各种有机高分子聚合物和无机物质制成，可分为单组分和双组分两种抹面砂浆。具有粘结强度高、柔性好、抗渗、防水、抗裂、易施工等优点。凡涂抹在建筑物或建筑构件表面的砂浆，统称为抹面砂浆。根据抹面砂浆功能的不同，可将抹面砂浆分为普通抹面砂浆、装饰砂浆和具有某些特殊功能的抹面砂浆(如防水砂浆、绝热砂浆、吸音砂浆和耐酸砂浆等)。对商丘抹面砂浆要求具有良好的和易性，容易抹成均匀平整的薄层，便于施工。还应有较高的黏结力，砂浆层应能与底面黏结牢固，长期不致开裂或脱落。处于潮湿环境或易受外力作用部位(如地面和墙裙等)，还应具有较高的耐水性和强度。 [商丘聚合物抹面砂浆@惠佳粘合剂、商丘粘合剂生产厂家](#)

商丘轻质抹灰石膏、商丘聚合物抹面砂浆生产厂家 一、产品特点

- 1、抹面层与基底层要有足够的粘结强度，使其在施工中或长期自重和环境作用下不脱落、不开裂；
- 2、抹面层多为薄层，并分层涂抹，面层要求平整、光洁、细致、美观；

3、多用于干燥环境，大面积暴露在空气中，抹面层不承受荷载。 二、适用范围

- 1、可用于各种建筑位置的墙面抹灰。 2、建筑外墙、外墙外保温聚苯板及挤塑板等的饰面抹面。
- 3、也可用于各种蒸气，加气砌块墙体的抹面砂浆层。 四、砂浆搅拌 1、砂浆搅拌时：水温以5-40 为宜，应按产品合格证上要求的用水量加水（通常水料比范围为23%-25%）宜采用机械搅拌。搅拌时宜先加入三分之二的水搅拌约2-3分钟上，然后加入剩余水量搅拌至均匀，无结块为宜。

2、搅拌后应静置约5-10分钟上，再稍加搅拌即可使用。 五、施工步骤

- 1、[商丘抹面砂浆](#)常分两层或三层进行施工：

(1) 底层砂浆的作用是使砂浆与基层能牢固地粘结，应有良好的保水性。

(2) 中层主要是为了找平，有时可省去不做。(3) 面层主要为了获得平整、光洁地表面效果。

2、按使用规范要求抹面：(1) 一般墙体抹灰厚度为2-3mm。

(2) 外墙体保温抹底层砂浆厚度为2-3mm。(3) 贴压网格布后抹面层砂浆厚度为1-2mm。

(4) [商丘抹面砂浆](#)与基层必须粘结牢固无脱层、空鼓。