

成都自动转塔数显维氏硬度计THV-10MDT

产品名称	成都自动转塔数显维氏硬度计THV-10MDT
公司名称	成都祺锋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:THV-10MDT
公司地址	成都市郫都区德源镇（菁蓉小镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼（乐创孵化中心）213室（注册地址）
联系电话	028-68029098 18615790620

产品详情

成都自动转塔数显维氏硬度计THV-5MDT/10MDT/30MDT/50MDT

产品介绍：

THV-5MDT/10MDT/30MDT/50MDT自动转塔数显维氏硬度计采用触摸屏显示，操作界面采用菜单式结构，可在操作面板上选择硬度标尺HV或HK，测试的硬度值，自动计算，自动显示。可进行各种硬度值相互转换。

THV-5MDT/10MDT/30MDT/50MDT自动转塔数显维氏硬度计具有在测试时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位准确。

带有数字编码器的目镜结构，测量D1，D2值，触摸屏直接显示硬度值和D1、D2值。测试结果可自动存储、处理、打印备有RS-232接口，可与计算机联机。

技术参数：

型号		THV-5MDT/10MDT/30MDT/50MDT
试验力	HV5 HV10 HV30 HV50	0.3Kgf、0.5Kgf、1.0Kgf、2.0Kgf、3.0Kgf、5Kgf 0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf 1Kgf、3Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf 1Kgf、5Kgf、10Kgf、20Kgf、30Kgf、50Kgf
符合标准		GB/T4340，ASTM E92
测量分辨率		0.0625m
转换标尺		洛氏、布氏

硬度测试范围
试验力施加方法
测试显微镜放大倍率
试验力保荷时间
数据显示输出

允许试件高度
压头到机壁距离
尺寸
重量
电源

8~2900HV
自动（加荷、保荷、卸荷）
100X（观察时用）、200X（测试时用）
0~60s
8寸触摸屏显示读出，可储存60种测试结果,内
置打印机和RS-232接口
不超过160mm
135mm
600*190*620mm
约50Kg
AC220V+5%，50-60Hz