

成都台式自动布氏硬度计THBS-3000MDX

产品名称	成都台式自动布氏硬度计THBS-3000MDX
公司名称	成都祺锋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:THBS-3000MDX
公司地址	成都市郫都区德源镇（菁蓉小镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼（乐创孵化中心）213室（注册地址）
联系电话	028-68029098 18615790620

产品详情

成都台式自动布氏硬度计THBS-3000MDX

产品介绍:

1. THBS-3000MDX 自动布氏硬度计系统是由THB-3000MDX 自动转塔数显布氏硬度计和THBS-MA 布氏硬度自动测量和控制系统集成而成。2. 采用首创的双光路系统，内置摄像头，可同时连接测微目镜和摄像头，压痕既可用目镜测量，也可连接计算机，进行自动测量。3. 采用电子电动加载，高精度传感器，拥有独特的闭环控制系统，每档力均自动补偿。4. 自动转塔台，测试时时压头与物镜自动相互切换，测试点自动定位准确，自动加载，自动卸载。5. 专业的光学设计：保证布氏压痕图像清晰、边界分明。6. 大的软件功能：单件测量、批量测量、硬度换算表、不合格值报警。7. 针对标准试样软件可进行自动测量。8. 可按照标准硬度块或长度标尺进行标定。9. 试验力可通过标准测力计进行修正。

技术参数：

型号	THBS-3000MDX
硬度计主机参数	
布氏硬度标尺	HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000
试验力（Kgf）	62.5kgf(612.9N) 100kgf(980.7N) 125kgf(1226N)187.5kgf(1839N) 250kgf(2452N) 500kgf(4903N) 750kgf(7355N) 1000kgf(9807N) 1500kgf(14710N) 3000kgf(29420N)
符合标准	BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231
试验力精度	62.5 ~ 250kgf 1% 500 ~ 3000kgf 0.5%
测量装置分辨率	0.5%
测量精度	± 0.5%

保载时间	1 ~ 99S
数据输出	LCD显示
数据存储	测量值以EXCEL格式保存在U盘中
允许试件高度	不超过220mm
压头到机壁距离	155mm
尺寸	550 × 210 × 780mm
重量	110kg
电源	AC220+5%,50 ~ 60Hz
软件技术参数	
布氏硬度标尺	HBW2.5/62.5 HBW2.5/187.5 HBW5/62.5 HBW5/125 HBW5/250 HBW5/750 HBW10/100 HBW10/250 HBW10/500 HBW10/1000 HBW10/1500 HBW10/3000
符合标准	BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231
测量精度	± 0.5%
数字成像	130万工业级数字摄像头
测量方式	手动测量、自动测量（针对标准试样）
标定方式	标准硬度块/长度标尺
支持语言	中文/英文（可选）
电源	USB供电