

成都手动洛氏硬度计HR-150A

产品名称	成都手动洛氏硬度计HR-150A
公司名称	成都祺锋科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:HR-150A
公司地址	成都市郫都区德源镇（菁蓉小镇）红旗大道南段雅竹苑翠竹楼（乐创孵化中心）213室（注册地址）
联系电话	028-68029098 18615790620

产品详情

成都手动洛氏硬度计HR-150A

产品应用及范围：

测定黑色金属、有色金属、非金属材料的洛氏硬度

应用范围广，适用于淬火、调质等热处理材料的洛氏硬度测量

产品主要特点：

杠杆加荷、手动操作、可靠耐用

无摩擦主轴，试验力精度高

表盘直接读数，HRA、HRB、HRC，并可选配洛氏的其他标尺

精密液压缓冲器，加载平稳而且速度可调

精度符合GB/T230.2、ISO6508-2和美国ASTM E18标准

主要技术参数：

测量范围：20-88HRA，20-100HRB，20-70HRC

试验力：588.4、980.7、1471N（60、100、150kgf）

重量：70KG

试样允许最大高度：170mm

压头中心至机壁距离：135mm

硬度分辨率：0.5HR

外形尺寸：466 X 238 X 630mm